

# 1152三网合一光交箱 规格参数

产品名称	1152三网合一光交箱 规格参数
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

## 产品详情

1152芯光缆交接箱|1152芯光缆交接箱生产厂家详细介绍按容积归类，光缆交接箱关键有【（48芯、72芯、96芯、144芯、1152芯、360芯、576芯，720芯，960芯，1152芯）依据用户差异要求，可供应满足用户需要的电缆型号容积】|。

### 构造

一般的光缆交接箱均由：壳体、一体化溶接盘、光缆电缆固定不动板、挂纤柱几部份构成。

1152芯光缆交接箱/光交箱根据我国通讯国家标准YD/T

988-2007《通信光缆交接箱》和泰尔认证核心《配线设备认证实施规则》与我国通讯国家标准通信光缆电缆交箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-2015 1 范畴规范生产制造而成，通品通讯给予的光缆交接箱合乎其要求。伴随着通讯行业的迅速发展趋势，通品通讯给予的设备合乎新标准规定。能符合不同层级客户当然、栩栩如生、真实和合理的视觉感受。

1152芯光缆交接箱/光交箱是安装在户外的接入机器设备，可以抵受巨变的自然环境和极端的办公环境。它具备防潮气凝固、防潮和防污、防蛀害和虫鼠、耐冲击毁坏工作能力强的特性。光缆交接箱主要是用以光缆电缆传输网中主杆光缆电缆与布线光缆电缆相接处的插口机器设备。用以完成光缆电缆的确定和维护、光缆熔接成端、光纤熔接点维护、光纤线路分派与生产调度、内部机器设备安全防护和其他升值控制模块安装等作用。

## 1152芯光缆交接箱/光交箱图文详细介绍特性

### 特性

交接箱具备布线、熔接、贮纤、调纤作用，有坚强不屈地抗郊外条件的特性，能够抵受强烈的气候和极端的办公环境，壳体密封性功能优良，防水等级达IP65级规定。

壳体能为前开关门或前后左右开关门，箱里有充裕的布纤、贮纤室内空间，有充足的绕线盘、挂线钩，便捷使用者实际操作。

模块化，合理布局，作用多，密度大。