

## GPZ (KZ) 盆式橡胶支座佛山市

产品名称	GPZ (KZ) 盆式橡胶支座佛山市
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 承载力:2.0MN
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

公路盆式橡胶支座的工作原理是利用半封闭钢制盆腔内的弹性橡胶块，在三向受力状态下具有流体的性质，来实现上部结构的转动；同时依靠中间钢板上的聚四氟乙烯与上座板上的不锈钢板之间的低摩擦系数来实现上部结构的水平位移。

公路盆式橡胶支座安装注意事项 1、在安装支座的墩或台顶面设置安装坚固的支撑垫石。  
2、在除标高必须符合设计要求外，为确保支座的使用性能外，须保证三个方向的平面水平。  
3、在安装前应拆箱作全面检查及进行清洁。除去油污，特别是盆式支座内的不锈钢与填充聚四氟乙烯板的相对滑移面应用丙酮或酒精仔细擦洗干净，支座其它各件也应擦洗干净，支座内不得涂刷防锈油。  
4、在安装中，要保证的中心线与主梁中心线应重合或保持平行。  
5、必须确保公路盆式橡胶支座的上、下各部件纵横向必须对中，或由于安装时温度与设计温度不同，支座纵向上下各部件错开的距离必须与计算值相等

6、如果在连续桥梁实行体系转换时，必须在橡胶支座和硫磺水泥浆块之间采取隔热措施，以免损坏填充四氟乙烯板和橡胶块

抗震橡胶支座是以橡胶和薄钢板为原料制作而成的，将其固定在一定位置的支承部件，用来支承重量，承受操作时所造成的地震载荷和振动。介绍下影响到该产品质量的关键因素。

1、内部钢板：钢板是这类产品承载力的确保，因此钢板在厚度上一定要达到标准，材质上一定要选用成品板材，拒绝折弯板等，在处理上一定要做到除锈，喷砂，进而确保橡胶与钢板的粘合。

2、所选用的橡胶的胶质，这个是影响到抗震橡胶支座品质的关键因素，现阶段因为市场竞争激烈，顾客压价厉害，很多生产厂家就从这方面控制成本，选用劣质橡胶，这个从外观上能够看得出一二，好的橡胶，表面油亮，黝黑，用手指按压能感受到一点点弹性，品质差一点的橡胶，表面发乌，没有光泽。

可是胶质真正的优劣，就需要做实验，从抗压弹性模量和抗剪弹性模量等方面去判定。

3、生产工艺：这类产品如今还没有完全实现自动化生产，硫化之前的步骤基本都是手工操作，下片，裁片，叠层等工序的优劣与工人的熟练掌握情况有非常大的关系。

在硫化机上的硫化时间和温度控制也很重要，不同的规格的抗震橡胶支座硫化时间是不同的，假如达不到相对应的硫化时间，那么便会出现夹生，里面的胶没有完全硫化，影响到产品质量。

尽管说，现如今土工布厂家早已有很多家，可是每一家在加工生产方面应用的工艺流程和设备不一样，出厂的产品品质肯定是会有着非常大的落差。因而，在市场上挑选厂家订购的时候，需要掌握一些基本要点，具体包含什么呢？

要点一：看加工应用的原料等级。一般来说，土工布厂家加工的产品之所以有着多种质量等级，主要是在原料挑选上是会有着等级区分的。不同等级加工出来的品质上是有着差距的，因而在市场上销售价格和用途上是会不一样的，这就需要形成综合对比才可以明白哪一种更为合适一点。

要点二：看耐穿刺性能。铺装该产品的场地上实际情况不同，需要挑选耐穿刺性能相吻合的一种材料来完成铺装。那么，土工布厂家在这方面的加工技术要求上会越来越高，都是为了在这方面合理的去把握好，为的就是确保在品质上不会有问题，而且在铺装过程中也不会有着损坏或者需要维修的现象。

要点三：看强度等级。在不同土工布厂家中去挑选产品的时候，都可以通过一些实验的方式来测试一下产品的强度等级高不高。这样在加工过程中严格的去掌握好其中的技术要求，确保产品在品质上是会更为稳定有保障的，那么这在实际的用途上来说，一定会有着与众不同的地方，这在选购上都要确定好，才可以保证质量的优质性