

5-80度内嵌式保温柜

产品名称	5-80度内嵌式保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	84139.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

5-80度内嵌式保温柜特点:

- 1.箱体采用数控机床整体加工成型，造型美观大方，立式箱体，主体可分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内胆采用不锈钢镜面板，箱体外胆采用A3钢板防腐化喷涂工艺，增加了外观质感和洁净度。
- 3.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.温度控制采用数显触摸按键，触控式设定、LCD数字直接显示，温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算，以达高精度及优良率之用电效益。带多重报警功能，避免设备发生异常时、烧毁和损伤器械、物品，保证了设备使用安全。
- 5.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 6.制冷机采用原全封闭压缩机制冷，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 7.采用多翼式送风机强力送风循环，避免死角，可使测试区域内温度分布均匀。
- 8.升温、降温系统完全优良，可提优良率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

5-80度内嵌式保温柜说明:手术室净化标准怎么来区分的呢手术室净化标准是怎么来衡量怎么来区分的呢？了解手术室净化的具体标准，可以避免时间和的浪费，一般要求洁净厂房优良大频率风向上风侧有烟囱时，洁净厂房与烟囱之间的水平距离不宜小于烟囱高度的12倍，洁净厂房与交通干道之间的距离不宜

小于50米，洁净厂房周围宜设置环形消防车道，洁净厂房周围的道路面层，应选用整体性好、发尘少的材料，洁净厂房周围应进行绿化，可铺植草坪、种植对大气含尘浓度不产生有害影响的树木，并形成绿化小区，但不得妨碍消防操作。

5-80度内嵌式保温柜操作相关:手术室净化包括哪些部分？大家知道手术室净化包括哪些部分呢？大家知道吗？不知道的朋友也没有关系，我们就一起了解一下手术室净化暴力哪些？一个完整的洁净手术室包括以下部分：1：卫生通过用房：包括换鞋处、更衣室、淋浴间、风淋室等;2、消毒供应用房：包括消毒间、供应间、器械间、敷料间等;3、实验诊断用房：包括X线、内窥镜、病理、超声等检查室;4、手术辅助用房：包括洗手间、药品间、复苏间、清创间、石膏间等;5、教学用房：包括手术观察台、闭路电视示教室等;6、手术用房：包括普通手术间、无菌手术间、层流净化手术间等;-----

5-80度内嵌式保温柜操作用途：

随着我国医疗事业的蓬勃发展，我国的医疗净化事业也在不断向前迈进，逐步与接轨。优良的GB 50333-2013文件当中，对于洁净手术室的标准做了新的规划，并且将手术室保暖柜列入手术室*产品表中，我公司作为手术室保暖柜、保冷柜的品牌，为净化工程单位提供保暖柜与保冷柜产品已经有7、8个年头。产品在内已深受已经净化工程单位的认可，的嵌入式设计，更是方便施工、操作。各界人士洽谈合作。

5-80度内嵌式保温柜操作使用说明：保温柜设置温度37-80度/60-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度用于生物试剂，药物，生物制品等储存。