

汕尾海绵砂 加厚金刚砂海绵 江顺磨具

产品名称	汕尾海绵砂 加厚金刚砂海绵 江顺磨具
公司名称	深圳市宝安区松岗新立研磨材料行
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦工业区
联系电话	13530211326 13530211326

产品详情

简单说明砂带的适用范围都有什么？

(1)动物橡胶砂带价格便宜且易于制造，主要适用于低速研磨。

(2)半树脂砂带改善了动物橡胶带的耐湿性差和耐热性差，并且大大提高了粘合性能。在价格没有增加太多的情况下，磨削性能成倍增加。它广泛用于金属和非金属研磨，特别是木材和皮革加工工业。

(3)全树脂砂带采用合成树脂，高强度棉布和磨料制成。成本高，但具有耐磨性和强力研磨的特点。在高速运转，大切削，高精度磨削的情况下，它是胜任的。上述三种砂带适用于干磨，也可以在油中研磨，但不能在水中研磨。

(4)与上述砂带相比，耐水砂带对原料要求较高，制造工艺较复杂，产量较少，价格较高。它具有树脂砂带的特性，可直接用于水冷却剂研磨。

如何对海绵砂纸进行正确的选择？

海绵砂纸是一种带状物，汕尾海绵砂，通过研磨和抛光的研磨剂粘合到纸或布等柔性材料上。

海绵砂纸由基材，研磨剂和粘合剂组成。家具生产用海绵砂纸的基本材料是布和纸。纸带基座采用经过特殊处理的高强度纸作为海绵砂纸。基于纸基的海绵砂纸比基于织物的海绵砂纸低1/3-2/3。纸基相对较硬，可以磨出高光泽的外观。纸基海绵砂纸用于精细研磨和超细研磨。布带基部具有比纸带基部更高的强度，并且对温度和湿度的敏感性低于纸带基部。由于温度和湿度的增加，它不会失去稳定性。布海绵砂纸的耐久性优于海绵海绵纸。高出很多。家具生产中常用的磨料是氧化铝，碳化硅，氧化锆铝，双面海绵砂块批发，石榴石和手工砂纸。玻璃砂用作研磨剂。这些磨料具有各自的特性。

粗磨，大塑性，大磨削面，粗粒度，避免碎裂，工件柔软等。精细磨削用于精磨和硬工件。研磨剂通过

粘合剂粘合到带基底上。粘合剂应具有强度，加厚金刚砂海绵，弹性，耐热性，耐水性等。常用的粘合剂是动物胶和合成树脂。动物胶不耐水，合成树脂具有良好的防水性。防水海绵砂纸采用耐水合成树脂作为基础橡胶和复合胶，进行严格的防水处理。根据带基，磨料和粘合剂的效果，海绵砂块制造，可以结合加工目标和工艺技术要求选择合适的带基，磨料颗粒和粘合剂。

使用砂纸带的正确方法你知道吗？

砂纸带研磨过程中产生的粉尘是一种大的有害物质。建议随时戴口罩。高目砂纸也应使用PM口罩。此外，产品如铜、铅、碳纤维、玻璃纤维等产品，在打磨过程中灰尘很容易损坏皮肤，我们必须戴橡胶手套，必要时穿橡胶防护服。在砂磨过程中灰尘会飘动。水磨可以减少大量的粉尘，但也会污染水质。建议使用一个特殊的桶，一个有多个桶的桶。

先从低筛网数开始，低筛网数不易堵塞砂纸带，粉料易收集，不能使用水磨。每次干磨后应将粉体清理干净，确认表面砂纸痕迹是否均匀、平直。如果效果理想，可以使用下一个项目编号。此时，磨削方向应与前道成较大角度。

当网目数高达800目时，需用水浸泡抛光。主要是每次清洗后，除了用干净的布或纸清洗砂纸外，还要用干净的布或纸清洗工件表面的砂粒。保证表面无低目砂粒污染，改为高目砂纸。此时，建议每天结束时，一个装有若干物品的桶应保持静止，以减少环境污染。

网格的数目在一定程度上是很高的。如2000、5000目后，随时观察堵砂纸情况。阻塞后砂纸带是无用的，但可能导致局部过热粘合。一旦阻塞砂纸，应用水或油仔细清洁。

汕尾海绵砂-加厚金刚砂海绵-江顺磨具(诚信商家)由深圳市宝安区松岗新立研磨材料行提供。深圳市宝安区松岗新立研磨材料行实力不俗，信誉可靠，在江西南昌的磨具、磨料等行业积累了大批忠诚的客户。江顺磨具带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！