

新型模块化可移动手术室

产品名称	新型模块化可移动手术室
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	97236.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

新型模块化可移动手术室特点:

- 1.箱体采用数控机床整体加工成型，造型美观大方，立式箱体，主体可分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内胆采用不锈钢镜面板，箱体外胆采用A3钢板防腐化喷涂工艺，增加了外观质感和洁净度。
- 3.大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且利用发热体内嵌式钢化玻璃，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.温度控制采用数显触摸按键，触控式设定、LCD数字直接显示，温度控制输出功率均由P.I.D微电脑演算，以达高精度及优良率之用电效益。带多重报警功能，避免设备发生异常时、烧毁和损伤器械、物品，保证了设备使用安全。
- 5.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 6.制冷机采用原全封闭压缩机制冷，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 7.采用多翼式送风机强力送风循环，避免死角，可使测试区域内温度分布均匀。
- 8.升温、降温系统完全优良，可提优良率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

新型模块化可移动手术室说明:医用净化手术室的未来发展，我们现在在使用净化手术室的时候对于手术室净化来说，这个的产业环境直接的影响了企业的经营经营，产业环境整体来看处于半成熟状态，但缺乏的引导，所以有更多具有战略性意义的大中型企业将会陆续涌入这个。再看第二类外部环境，手术室净化的宏观环境，手术室净化的政策与整体经济环境不存在冲突点，这个隶属于医疗器械也可隶属于净化工程亦可，所以政策暂时来看没有针对性紧缩的可能，且这个受整体经济环境的影响不大。

新型模块化可移动手术室产品参数:

-----常规性手术室保温柜:型号:FYL-YS-150L 容积:150L 温度:2~48 尺寸:595×570×865mm
型号:FYL-YS-230L 容积:230L 温度:2~48 尺寸:595×590×1215mm
型号:FYL-YS-280L 容积:280L 温度:2~48 尺寸:595×570×1445mm
型号:FYL-YS-310L 容积:310L 温度:2~48 尺寸:595×695×1315mm
型号:FYL-YS-430L 容积:430L 温度:2~48 尺寸:595×680×1805mm
-----高配手术室保温柜:型号:FYL-YS-151L 容积:150L 温度:0~100 尺寸:595×565×830mm
型号:FYL-YS-281L 容积:280L 温度:0~100 尺寸:595×565×1440mm
型号:FYL-YS-431L 容积:430L 温度:0~100 尺寸:595×675×1795mm
-----手术室保冷柜:型号:FYL-YS-66L 容积:62L 温度:2-8 尺寸:430×480×640mm
型号:FYL-YS-88L 容积:88L 温度:2-8 尺寸:480×490×840mm
型号:FYL-YS-128L 容积:88L 温度:-30-10 尺寸:550×560×850mm

新型模块化可移动手术室特点:

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计,增加了箱门的保温性能,门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗,便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,保温层厚度合理设计,使设备在高温运行时热量不外传,保温效果好。5、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露。6、微电脑程序控制温度,LCD数码显示、无须按键输入,屏幕直接触摸选项,可随意设定所需温度,数字式显示,读数极为方便,控温精度高。7、完善的报警系统,可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外8、采用新型风道设计和循环系统设计,气流方向更加科学合理,使工作室内温度均匀恒温。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中,不占用多余空间。11、箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计,可实现双人双管,保证物品安全,13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。