

履带毛边机设备 表面清理喷砂机

产品名称	履带毛边机设备 表面清理喷砂机
公司名称	东莞市炜超喷砂设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	炜超设备:
公司地址	长安镇得富西路北七巷13号
联系电话	13924376927

产品详情

机器外尺寸：1250mm × 1150mm × 2000mm（长宽高）机舱内尺寸

：620mm × 620mm × 650mm（长宽高）机器照明灯：220V 18W 节能灯 机器空气源

：5-8bar(kg/cm²),流量1.5m³/min 除尘电机：380V 50Hz 2200W 履带尺寸：600宽mm 抛头电机功率：4KW 380V 投射功率：4.75中KW 砂料适用量：8KG 单次处理：30-45kg 滚筒转速：8转/分(RPM) 电源：380V 50HZ 总功率：5.5KW 备注：以上设计尺寸与实际尺寸如有误差，纯属正常！处理压缩或射出成型之热硬性塑料制品的毛边。出自给式投射装置、机箱、环带输送装置、集尘装置等组合为一体。是一种外观简洁，不占空间，效率又高的设备。投射材经由高速回转的叶轮投射在制品上，对于片状的毛边及凹部或孔内的毛边，均能在短时间内去除。投射力量之大小，可在控制面板上的变频器键盘调整适当的回转数。喷砂室为环带输送机构成，室内全部铺设橡皮。投入的制品在环带正转搅拌的同时，藉由高速甩出之投射材撞击而达到均一去除毛边的效果。被投射出的投射材，经由精巧的循环系统，可连续不断的使用，粉状毛边及较细小的投射材被集尘机吸引捕集，而较大片的毛边则被筛网地滤出来。吸入管的中间，设有加湿用之喷嘴。适量的湿气可更加强喷洗效果，防止尘埃附着，并可增加投射材之寿命。【炜超牌】系列干湿喷砂机种类繁多、型号集全、主要分为普压与高压两大类。含箱式、滚筒式、移动式、转盘式、输送式等手动与全自动喷砂机及喷砂房等。产品应用范围广、不论何等工件、大至船体、钢结构、集装箱、小至表壳、纽扣、等、除生产行业内现有的标准行喷砂机外、同时承接各种异形喷砂设备的开发与制造、可接客户要求定制。毛边机主要有滚筒式粗毛边处理机、滚筒式细毛边处理机及引进技术改进的履带式毛边处理机。适用于小型五金件、齿轮、圆轴USB插头、耳机壳，适合小型不锈钢、铝合金、锌合金等产品类工件的大批量清洁处理。