

# 临沂市三丰链条厂专业供应各种规格链条 铁链条

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 临沂市三丰链条厂专业供应各种规格链条<br>铁链条              |
| 公司名称 | 临沂三丰链条厂                                |
| 价格   | 3.00/千克                                |
| 规格参数 | 型号:各种规格<br>材质:Q235<br>适用范围:护栏拖拽,牵引各种用途 |
| 公司地址 | 中国 山东 临沂市河东区<br>临沂市五金城西区1064号          |
| 联系电话 | 86 0539 8836253/8091253 15910153082    |

## 产品详情

|      |                  |    |      |
|------|------------------|----|------|
| 型号   | 各种规格             | 材质 | Q235 |
| 适用范围 | 护栏 拖拽,牵引<br>各种用途 |    |      |

### 公司介绍

临沂三丰链条厂位于全国物流之都--临沂,主要生产澳标、德标、美标、韩标、英制普通链条,防滑链条等金属链条,并来样加工定做。公司技术力量雄厚,设备先进,工艺精湛,质量优良。自成立以来,一直秉承“质量第一,客户至上”的经营理念,以产品“品种齐全、价格合理”,在消费者当中享有较高的地位,赢得了广大消费者的信赖与好评。公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,欢迎广大消费者前来洽谈业务!厂长付玉合恭候您的光临。

联系电话:15910153082(付厂长)

### 传动链

a系列传动用短节距精密滚子链

b系列传动用短节距精密滚子链

加重系列传动用短节距精密滚子链

石油钻机传动滚子链

传动用短节距精密套筒链

传动用双节距精密滚子链

重载传动用弯板滚子链

传动用齿形链

摩托车链

自行车链

输送链

短节距精密滚子输送链

双节距滚子输送链

长节距输送链

输送用平顶链

输送用短节距精密套筒链

轻型双铰接悬挂输送链

易拆链

埋乔板输送链

工程用钢制滚子输送链

工程用钢制套筒输送链

农用滚子输送链

农机用夹持输送链

曳引链

板式链

起重用圆环链

矿用高强度圆环链

提升机圆环链

销轴链

冷拔机链

块式重载位曳链

滚子曳引链

曳引用弯板链

专用链

滑片式无级变速链

保护拖链

锯链

锅炉链

自来水刮渣链

印铁烘炉链

管钳链

农用拨禾链

推力链

链条品种举例

a系列传动用短节距精密滚子链

普通材质（指常规材料）

不锈钢 全

合金钢

其他材质

短节距精密滚子输送链

直立附板

加长销轴

其他形式附件

传动用齿形链

圆销式铰链

轴瓦式铰链

滚柱式铰链

## 链条规格举例

a系列传动用短节距精密滚子链

(单排、普通材质)

节距：9.525mm

节距:12.70mm

节距:15.875mm

其它节距

a系列传动用短节距精密滚子链

(节距:25.40mm普通材质) 单排 双排 多排

齿形传动链 宽度:13.5mm 宽度:16.5mm 宽度:19.5mm 其他宽度

## 链条油复合剂

链条油复合剂

1. 概念 链条油复合剂是选用优质高效的抗氧剂和抗磨剂等多种添加剂调制而成。用该复合剂调制的油品具有优良的高温抗氧性、抗磨性、防锈性及防腐蚀性能。该产品使用方便、无异味。2. 特点 应用在不同粘度的矿物油、半合成油、聚醚、聚α烯烃和酯类油中，以1.0-1.4%的剂量，在60oc-75oc下搅拌均匀，可调制使用温度在300oc以下的所需粘度的高温链条油。3. 标准技术参数

| 项目       | 典型数据                | 试验方法     |
|----------|---------------------|----------|
| 密度(20oc) | 实测                  | gb/t1884 |
|          | , kg/m <sup>3</sup> |          |
| 闪点(开口)   | 166                 | gb/t3536 |
|          | )                   |          |
| 运动粘度(    | 6.8                 | gb/t265  |
| 100 )    | ,                   |          |
| 磷含量      | , 2.9               | sh/t0296 |
|          | m%                  |          |
| 氮含量      | , 0.21              | sh/t0224 |
|          | m%                  |          |
| 机械杂质     | 0.08                | gb/t511  |
|          | , m%                |          |

### 4. 注意事项

该复合剂系功能复合剂，不含降凝剂、抗泡剂。建议调合温度为60-75oc。转移或调合时加热蒸汽温度不超过110oc。

rhenusnorssk30为链条润滑油，以矿物油为基础油，不含石墨。

种五金工具等；本公司产品质量可靠，价格低廉，欢迎广大客户光临

并经营各种五金工具等；本公司产品质量可靠，价格低廉，欢迎广大客户光临