

山东临沂石英砂雪花白金刚砂污水处理过滤用

产品名称	山东临沂石英砂雪花白金刚砂污水处理过滤用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

蛭石孵化时候需要注意的事项是什么？

用膨胀蛭石孵化龟鳖蛋可以有效的提高孵化率，比传统孵化时用的河沙效果好很多，并且在管理上也有很多优势，所以现在一般人们都选择用膨胀蛭石孵化龟鳖蛋。

用膨胀蛭石孵化龟鳖蛋时候需要注意的一些事项。

孵化蛭石需要的客户采购时您要注意大部分蛭石厂家由于所建膨化炉为缩短膨化时间、提高温度会在燃料加入汽油或在原矿蛭石喷撒化学助剂等一类辅助材料，如果您应用于孵化行业那么在采购过程中一定杜绝此类产品。

应用于孵化行业的蛭石为高温膨胀蛭石制作而成，近几年来应用广泛的膨胀蛭石以它独有的优势基本普及整个孵化行业。

孵化蛭石一般用2-4mm适宜，近几年也有订购3-7mm、4-8,mm甚至更大粒度的金颜色膨胀孵化蛭石以及银白色孵化专用蛭石产品。根据我厂多年来的经验总结出并生产了孵化专用蛭石。此类蛭石不包含任何化学添加剂及任何有害物质，属于无机环保的，可大大提高孵化成活率。

孵化使用上的粒度选择，有些用过孵化的人员可能都会清楚，颗粒过小、过大都不利于孵化，过小的蛭石容易粘贴在蛋上面，增加操作。过大的颗粒会导致温度不均等。

产品部分优点：

- 1、产品质量轻，操作方便，检查蛋的发育情况也方便；
- 2、保温性能好，不容易受外界影响；
- 3、膨胀蛭石保湿性能好，不用经常喷水；
- 4、膨胀蛭石属于片状多孔结构透气性能好，更有利于蛋的发育；
- 5、产品质地柔软，抗震性能好，更有利于保护龟蛋，等等。

需要注意的事项：

- 1、较重要的是一定要将膨胀蛭石完全消毒，避免细菌受到传染龟蛋。
- 2、注意湿度不要太高。因为蛭石能含较多水份，不必过多喷水，不少没有孵化经验的朋友，总会很勤快地三天两日地观察龟蛋，并担心蛭石太干不利龟鳖胚胎发育而频繁喷水，结果可想而知。
- 3、喷的水要干净，至少是自来水。
- 4、没事较好少动龟蛋。不过有朋友做过，常将龟鳖蛋取出检查，看看龟鳖胚胎发育的程度，有没有血丝啦，有没有成形啦，较后也能孵出龟鳖苗。我觉得除非你想试验取得科学数据，否则还是少动为好。
- 5、发现坏蛋一定要及时取出，否则容易受到传染其他好蛋，不要抱幻想粘有蛭石的龟鳖蛋还能孵出龟鳖苗。

石英砂的规格：

2-4目、4-8目、8-16目、20-40目、40-80目、80-120目、200目、325目。

0.3-0.5mm、0.5-1mm、0.6-1.2mm、1-2mm、2-4mm、4-8mm、8-16 mm、16-32 mm等

(其中球磨砂粉2-4目、4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。)

雪花白的规格：

2-4目、4-8目、8-16目、20-40目、40-80目、80-120目、200目、325目。

金刚砂规格：

0-1mm、1-3mm、3-5mm、5-8mm、8-10mm、36目、46目、60目、80目、100目、200目、325目及各种微粉，可按客户要求进行调整生产

鹅卵石的规格：

电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM;水处理鹅卵石滤料：2—4mm.4—8mm.8—16mm.16—24mm;污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM;园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM;人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。

我公司主要经营石英砂，雪花白、石英粉、铜矿砂、金刚砂、鹅卵石

创圆工业技术（广州）有限公司主要从事石英砂、石英粉、金刚砂、鹅卵石等矿物的生产与销售。经营范围广泛：拥有球磨砂粉4-6目、6-8目、8-16目、16-26目、26-40目、40-100目、100目以上规格砂；8-16目、16-26目、26-40目、40-70、70-100、150目烘干砂粉、以及200目、325目、400目、600目、800目、1250目、2000目、3000目硅微粉。工厂年生产力5万吨，质量过硬，产品含量 $SiO_2 > 99.5$ ，含 $Fe_2O_3 < 0.03$ 。石英砂粉，硅微粉是主要的工业矿物原料，广泛用于普通玻璃，光学玻璃，光伏玻璃，玻璃纤维，陶瓷，耐火材料，釉料，人造石英石，建筑化工，塑料，橡胶，磨料等行业。鹅卵石的规格：电厂、变压器专用鹅卵石：5—8CM、8—12CM;水处理鹅卵石滤料：2—4mm.4—8mm.8—16mm.16—24mm;污水处理鹅卵石承托层：3—5CM、5—8CM;园林路面鹅卵石：2—3CM、3—5CM、5—8CM;人工河、护坡、湖底、河堤用鹅卵石：8—12CM、12—18CM、18—25CM。