

# 原装现货供应AR0330CSSC12SPKAO-CR 安防设备图像传感器

产品名称	原装现货供应AR0330CSSC12SPKAO-CR 安防设备图像传感器
公司名称	深圳市芯联智创科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区华荣路33号亿康 商务大厦A栋10088
联系电话	0755-23445959 18928456050

## 产品详情

应用：1080p30高清数字视频摄像机网络摄像机和视频会议摄像机安全

描述：Aptina的AR0330CS是2304Hx1536V的有源像素阵列的三分之一英寸CMOS数字图像传感器。它可以支持3万像素（2048H X1536V）数字静止图像捕获和一个1080p30的+ 20%EIS（2304H X1296V）数字视频模式。它采用sophisti-cated芯片相机功能例如窗口，镜像，列和行子采样模式，和快照模式。

### 参数典型值

1/3英寸（6.0毫米）整个阵列：6.09毫米静止图像：5.63毫米（4：3）高清图像：5.82毫米（16：9）  
主动像素2304（H）X 1536（V）:(整个阵列)：5.07mm（H）X 3.38mm（V）2048（H）X  
1536（V）（4：3，静止模式）2304（H）X 1296（V）（16：9，SHD模式）像素尺寸2.2 μm x 2.2 μm彩色  
滤光片阵列GB拜耳快门打字机和grrinput时钟范围6-27兆赫 输出时钟值98 mp /  
s（平行或2车道mipi）响应度2伏/力士秒 功率消耗1080p30  
MIPI模式：282MW.1080p30并联模式：252MWsnrmax 39 DBdynamic范围69.5乘分贝

电源电压：I/O/数字1.7-1.9V（1.8V标准）或2.4-3.1V（2.8V标准）数字1.7-1.9V（1.8  
V标准）模拟 2.7?2.9V

工作温度（结）-TJ-30 至+70 包装选项6.28 mm x 6.65 mm CSP

AR0330CSSC12SPKAO-CR