

装配式铁皮彩钢围挡A平乡 装配式铁皮彩钢围挡A彩钢围挡现货规格

产品名称	装配式铁皮彩钢围挡A平乡 装配式铁皮彩钢围挡A彩钢围挡现货规格
公司名称	河北慧聪金属制品有限公司
价格	70.00/平方米
规格参数	品牌:慧聪 高度:2.5米 长度:柱中3.15米
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡耿官屯村北500米处
联系电话	0318-7999905 13103189537

产品详情

装配式铁皮彩钢围挡A平乡 装配式铁皮彩钢围挡A装配式铁皮彩钢围挡现货规格

装配式铁皮彩钢围挡特点及适用环境简述：

- 1、耐热、耐寒、耐冲击、不易老化，还可承担各种规格围挡非标和制作。生产的塑料容器洁净无味、轻便耐用、不易碎、耐腐蚀、可再回收利用。
- 2、适用于本市主城区、新市区、建成区和重要集镇市政基础设施新建、改建扩建和大型维修养护工程、大型城市道路挖掘工程、城市道路基建占用养护挖掘工程。
- 3、采用材料为：高强度聚氯乙烯、抗UV剂、色料等材料制成。
- 4、底座箱体可注水或细沙，增加其重量，增加围挡稳定性;在搬移时可排空箱体，便于拆卸、运输。

装配式铁皮彩钢围挡5围挡可以通过围挡板两侧的螺母孔，用固定螺母杆链接成一整体，从而增加围挡的稳定性。

6、道路彩钢围挡抗风抗雨防撞力强，用于路程两边防撞，不易损坏，全体美观度好，运用时间长(2-3年以上引荐型);建筑工地用于替代砖砌墙体，削减危险性，降低成本，削减墙体分量，抗风防雨作用好;按设计规范进行装置，全体作用远超砖砌墙体，外观平坦不易变形牢靠，不退色，装置广告画面简略，是一种理想围墙资料。

7、规范高度为1.8米和2米，其他标准高度可依据客户需求进行定制，0.8米--5米高度均可出产，每挡长度可任意定制。

装配式铁皮彩钢围挡作为一种新式围挡，现在正广泛应用于修建施工单位的施工项目中。装置前通常是土建已构成交给砖砌或砼浇捣的下部根底，护栏可采用机械式胀栓、化学螺栓等方法将立柱钢衬底板固定在下部根底的中心部位作直线均布。如道路彩钢围挡的下部根底没有构成，主张将立柱钢衬添加长度直接预埋在墙体内，待墙体维护期后即可正式施工;或预制预埋件敷设在墙体平面今后将立柱钢衬用电焊方法与预埋件焊接，这二种方法特色是较螺栓衔接较为结实，但预设时有需要留意直线与水平线。立柱钢衬的间隔须与规划尺度共同，预装置的半成品能与之衔接。在直线间隔全段拉上下限二道平行线作装置调整基准。护栏装置竣工后上下端的平直度。护栏的横、竖向钢衬均已在出厂前装设衔接完结，各承要点的加强配件也已装置到位，现场施工时仅需将护栏横衬与立柱衔接固定即可。