

彩色透水混凝土施工队总结彩色透水混凝土施工方法透水砼施工注意事项

产品名称	彩色透水混凝土施工队总结彩色透水混凝土施工方法透水砼施工注意事项
公司名称	成轩（湖北）建材科技开发有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:治轩 规格:以实际场地为准 产地:湖北
公司地址	湖北省十堰市郧西县城关镇发展大道20号鑫辉V天下2-401
联系电话	0719-15971851980 19807190058

产品详情

彩色透水混凝土施工队总结彩色透水混凝土施工方法透水砼施工注意事项

彩色透水混凝土因其有丰富的色彩，透水透气耐磨以及强度高，既能满足对路面的使用需求，还能装扮环境，起到绿色环保的作用。目前在对地坪铺装改造中，选择彩色彩色透水混凝土材料铺装比较常见。虽然目前各个区域都有铺装彩色透水混凝土地坪，但是其品质确是千差万别，透水混凝土施工不同于普通混凝土施工，在彩色透水混凝土施工中，不仅需要每一步都根据施工方案操作，还需要随时注意施工中混凝土的状态及一些细节处理，建议选择施工队或请彩色透水混凝土技术员指导施工，来规避透水混凝土后期出现的质量问题。以下是彩色透水混凝土彩色透水混凝土施工流程。

彩色透水混凝土的施工技术流程

一般按8cm作为标准为人行道的基准厚度，在此基础上按不同的功能，设计不同的厚度。治轩透水混凝土提供以下施工解决方案：

施工流程：材料准备 运输 卸载 摊铺 摊铺 整平 压实收光 养护 切割缝 喷罩面剂

施工过程中，不仅需要根据施工方案施工，还需要考量施工环境的问题。

施工环境例如： 施工温度：建议彩色透水混凝土施工温是：15 -25 。温度高于36 严禁施工，或者连续5天温度低于0 ，不宜进行彩色透水混凝土地坪施工。另外，高温和低温施工对水的配合比会有影响，因此水的用量还需要施工经验来判断。夏季水分蒸发较快，当拌好透水混凝土成浆体后，用手抓一把捏成一个泥球，而不出现散开，又没有过多水份，并且有一些光泽，这样的水量就刚好合适，冬季施工时，需视气温高低情况做好材料防冻措施，防止混凝土结冰现象。

突遇降水：施工过程中如果突然下雨，应及时把施工后的面层和未及时摊铺磨光的材料覆盖，等雨停后查看面层是否受损，如果面层泥浆被雨水冲刷漏出石子颜色，就要扒掉重新摊铺。如果因雨水量过大出现了积水现象，就要把材料处理掉。

透水混凝土道路不仅色彩很丰富，能够配合周边的环境展现出较好的景观效果，而且具有良好的透水性。采用透水混凝土铺装地坪，可以提升路面对雨水的滞蓄和净化能力，达到雨水在透水混凝土内部中渗、滞、蓄、净、用、排的效果。成轩（湖北）建材科技开发有限公司是一家专注于海绵城市建设、透水混凝土、装饰混凝土、洗砂压印艺术地坪、环氧地坪、固化地坪、陶瓷颗粒地坪、止滑车道、塑胶跑道、装配式建筑灌浆吊装、彩色砼添加剂、装配式建筑灌浆料、地坪类强化料等新型科技环保材料研发、生产、销售及施工为一体的生态环保型科技企业。未来，成轩（湖北）建材科技开发有限公司将持续学习先进的设计理念与施工工艺，落地转化、反复试验和总结，使公司不断掌握并拥有海绵城市领域新技术，从而巩固公司在海绵城市建设的地位。<http://www.cxjchb.com/ziliaoxiazai/xingyeguiding/2021-10-16/569.html>