

长沙焦化厂超低温防爆冰箱300升

产品名称	长沙焦化厂超低温防爆冰箱300升
公司名称	佛山市鹏逸电器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 容积:328升 电源:220VHZ
公司地址	禅城区张槎街道东鄱巷口工业路10号之二2楼2605A
联系电话	13068508294

产品详情

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BL-300L（超低温）

容积：328升

电源：220VHZ

温度范围：-15 ~-45

系列：低温防爆冰箱-立式

功率：450W

内尺寸：500*500*1300mm

外尺寸：760*765*1975mm

净重：170KG

防爆标志：ExdeibmbIIBT4Gb /ExdeibmbIICT4Gb

产品特点：

单级制冷技术及设计、强劲制冷、快速降温；

单级压缩、混合工质制冷系统、双门封、厚保温底层结构，高效节能；

主要零部件采用铜管蒸发器，确保运行可靠及存放食品的安全；

进口数字电子温控，控温操作简单；

底部带自锁的方向轮设计，移动方便自如；

无氧混合工质及发泡剂，绿色环保。

适用范围：

1.本产品适用于石油化工、冶金、医药、纺织、食品、生物工程、制药、仓库、航天航空工程及军工等爆炸性环境中，有温度控制要求的场所；

适用于科研院所、电子、化工等实验室，医院、血站、疾病防控。用于保存血浆、生物材料、疫苗等，也可用于电子器件及特殊材料的低温试验。

2.1区、2区危险气体场所

3.IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

4.环境温度：-5 ~+43 。

防爆低温冰箱在下列环境条件下能正常工作：a.海拔不超过2000m；b.适用环境为：温度5 ~38 ，无腐蚀性气体;c.存在 A、 B级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。