

广东珠海市抗震球型钢支座

产品名称	广东珠海市抗震球型钢支座
公司名称	衡水泰恒工程橡胶有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	承载力:100-50000 转角:0.02 型号: SX GD DX
公司地址	冀州市码头李镇码头李村
联系电话	0318 - 8811213 18632815600

产品详情

广东珠海市抗震球型钢支座

抗拉球型钢支座(KLQZ)是种适用于大跨度和特大跨度空间结构的新型支座。这种支座能够承受较大的压力和拉力，并能实现自由滑动和定程度的转动，可以有效地释放结构产生的温度应力，满足在震中结构可能产生的较大变形，结构紧凑，安装方便，与上部支承结构能很好地共同工作

安装注意事项

(1) 支座安装前开箱检查装箱清单、原材料检验报告的复印件和产品合格证，是否符合图纸要求，如不相符，不得使用。开箱后不得任意松动连接螺栓，并不得任意拆卸支座。(2) 支座与梁体及墩台采用预埋螺栓连接，必要时亦可采用与预埋钢板焊接，但将支座与预埋钢板焊接时，要防止支座钢体过热，以免烧坏硅脂及聚四氟乙烯板。

(3) 广东珠海市抗震球型钢支座安装时，支座的相对滑动面应用丙酮、酒精仔细擦净，不得夹有灰尘和杂质。然后表面均匀地涂满硅脂润滑剂。(

4) 支座安装高度应符合图纸要求，要保证支座支承平面的水平及平整，支座支承面四角高差不得大于2 mm. (

5) 广东珠海市抗震球型钢支座安装支座板及地脚螺栓时，在下支座板四角用钢楔块调整支座水平，并使下支座板底面高出桥墩顶面20-50mm，找正支座纵、横向中线位置，使之符合图纸要求后，用环氧砂浆灌注地脚螺栓孔及支座底面垫层。

(6) 环氧砂浆硬化后，拆除支座四角临时钢楔块，并用环氧砂浆填满抽出楔块的位置。(7) 梁体安装完毕后，或现浇混凝土梁体形成整体并达到图纸规定强度后，在张拉梁体预应力之前，拆除上、下连接板，以防止约束梁体正常转动，并及时安装活动支座的橡胶防尘罩