

## 湖北咸宁 HPVV 30\*2\*0.5配线电缆

产品名称	湖北咸宁 HPVV 30*2*0.5配线电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	3.00/米
规格参数	品牌:天联 型号规格:HPVV30*2*0.5 产地:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

### 室内配线电缆HPVV30\*2\*0.5

1.结构特点：HYAT型市内通信电缆采用全色谱绝缘，铝塑综合护套(即电缆的纵包屏蔽铝带与护套粘成一体，形成密封护层)，具有电气性能优越，施工方便的特点。、通信电缆通信电缆型号HYA HYAC HYAT HPVV HYV HJV HYY铠装通信电缆HYA22 HYV22 HYAT22 HYY23 HYYT23 HYA23 HYAT23 HYA53 HYAT53

### 室内配线电缆HPVV30\*2\*0.5

本产品主要用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的网线路。根据电缆结构形式特点，可分别用于架空安装、室内敷设。在架空安装时需要用吊线支承。在-30 ~ 60 的环境条件下，电缆的机械和电气性能均保持不变。

产品说明：（注：阻燃型电缆在型号前加“ZRC”）

HYV：铜芯实心聚烯烃绝缘聚氯乙烯护套市内通信电缆

HYV-50对通信电缆表示方法：50×2×0.4 50×2×0.5 50×2×0.6 50×2×0.7 50×2×0.8 50×2×0.9

产品结构：室内配线电缆HPVV30\*2\*0.5

- 1) 标称对数：5 ~ 200对。
- 2) 导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。
- 3) 绝缘材料：高密度聚乙烯、中密度聚乙烯或聚丙烯，绝缘线的颜色符合全色谱标准。
- 4) 绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按照不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合。
- 5) 缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆的按单位组合，每个单位都用规定色谱的扎带绕扎，以便识别。100对及以上的电纜加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。
- 6) 缆芯包带：缆芯用聚脂薄膜带绕包。
- 7) 护套：聚氯乙烯；并可提供双护套电缆。
- 8) 识别和长度标记：电缆外表有性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上。

使用特性：1) 电缆使用温度：：-40 ~ 50 ；

- 2) 电缆安装敷设环境温度： -10 ；
- 3) 电缆月平均zui大相对湿度：95% ( +25 ) ；
- 4) 电缆安装时zui小弯曲半径： 电缆外径的12倍。

局用通信电缆HJVVP|局用通信电缆HJVVP|HJVVP局用通信电缆|HJVVP局用通信电缆|通信电缆HJVVP|HJVVP通信电缆|通信电缆HJVVP|HJVVP通信电缆|通讯电缆HJVVP|HJVVP通讯电缆|通讯电缆HJVVP|HJVVP通讯电缆|HJVVP|HJVVP|大对数通讯电缆|大对数通信电缆

HPVV 30\*2\*0.5，配线电缆，电话线，通信电缆厂家，销售总监郭婷