

套筒钢烟囱企业 苏州云白华鼎 重庆套筒钢烟囱

产品名称	套筒钢烟囱企业 苏州云白华鼎 重庆套筒钢烟囱
公司名称	苏州云白华鼎烟囱工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区通安镇108号
联系电话	18261462247 18261462247

产品详情

钢筋工程筒身竖向钢筋为d10mm间隔500mm，钢筋搭接长度为40d(不含钩)，为便于高空作业，套筒钢烟囱单价，钢筋长度以3·0 m~4·0 m为宜。环形温度钢筋为d8 mm间隔250 mm，套筒钢烟囱企业，变截面处500 mm范围内钢筋为d8 mm间隔125 mm，钢筋搭接长度为40d(不含钩)，爬梯安装要上下一致，上部要对准固定后再焊接。

制作轮度板。把4·0 m长，100 mm宽，50mm厚木板刨光，上边以中心为轴设置一长2.2 m，宽150 mm，厚30 mm木板，其上按烟囱斜度2.5 %刻分格，旋转轮度板用以测量烟囱外圈圆周。制作井字架顶横梁，用2根金属架杆焊成，中间固定2个滑轮，1个设在井字架中心，1个设在井字架边沿。制作砖吊笼，用d8 mm钢筋焊成，每次限吊30块砖。制作砂浆桶，每次限吊0.05 m³以下。制作异径横杆，用管径50 mm和60 mm的钢管的分别裁成1·0m~1.5 m长，并在上边钻孔，插套起来，用钢筋插销固定就成为一组横杆。它的特点是可以伸缩，使用方便。

筒壁砌体砖缝的砂浆应饱满，砂浆饱满度不得低于80%。不得用水冲浆灌缝。筒壁外部砖缝均应勾缝，重庆套筒钢烟囱，勾缝砂浆宜选用细砂拌制的1：1.5水泥砂浆。

当双层不锈钢烟囱新建筒壁厚度不小于1泐泐砖时，内外层可运用半截砖。水平灰缝的饱满度不得低于80%。砌筑在筒壁外表面的砖，应选用无裂缝且起码有一端是矛头无缺的。

将通常烧结黏土砖加工成顶砌的异型砖时，应在砖的一个侧面进行，套筒钢烟囱费用，砖角错牙不得超过5mm。砌体砖层可砌成水平，也可砌成向烟囱基地倾斜，其倾斜度应与筒壁外表的斜度相笔直。砖层的倾斜度应常常检查。

套筒钢烟囱企业-苏州云白华鼎(在线咨询)-重庆套筒钢烟囱由苏州云白华鼎烟囱工程有限公司提供。苏州云白华鼎烟囱工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏州云白华鼎——您可信赖的朋友，公司地址：苏州工业园阳浦路98号，联系人：陈明凡。