

海绵砂块用白刚玉P砂涂附磨具用白刚玉磨料

产品名称	海绵砂块用白刚玉P砂涂附磨具用白刚玉磨料
公司名称	郑州市海旭磨料有限公司
价格	10500.00/吨
规格参数	品牌:海旭磨料 型号:P40-P3000 产地:河南
公司地址	中国河南省郑州市二七区大学南路绿地滨湖国际城1号楼1409室
联系电话	0371-60900389 13526538098

产品详情

产品介绍：

海旭高纯度白刚玉磨料选用优质铝氧化粉为原料，经电熔提炼结晶而成，纯度高、它硬度略高于棕刚玉，韧性稍低，纯度高、自锐性好、磨削能力强、发热量小、效率高、耐酸碱腐蚀、耐高温热稳定性好。用它加工制成的磨具，适用磨削高碳钢，高速钢及各种不锈钢。

白刚玉P砂是对辊机生产线加工处理而成，堆积密度比球磨整形砂低，但纯度高，自锐性强.韧性好，磁性物含量特低，用其制成的磨具磨削锋利，发热率低，磨削比高，且使用时沾附少，制成的磨具具有烧成后颜色深蓝、不起网状裂纹、无锈斑的特点。适用于制造各种涂附磨具。

化学指标

Al ₂ O ₃	99.50-99.7%
Fe ₂ O ₃	0.02-0.1%
Na ₂ O	0.25-0.15%
SiO ₂	0.02-0.05%

物理性能

颜色	白色
硬度	莫氏9.0

使用温度	1900
熔点	2250
比重	3.95g/cm ³
体积密度	3.55-3.6g/cm ³
堆积密度	1.52-1.92 g/cm ³
晶形	多棱角

生产规格：

P标粒度砂：P12 P16 P20 P24 P30 P36 P40 P50 P60 P80 P100 P120 P150 P180 P220

P标微粉：P240 P280 P320 P360 P400 P500 P600 P800 P1000 P1200 P1500 P2000 P2500 P3000

粒度及对应堆积密度：

粒度	堆积密度 g/cm ³
P12	1.77-1.88
P16	1.75-1.85
P20	1.74-1.85
P24	1.74-1.84
P30	1.73-1.83
P36	1.72-1.82
P40	1.71-1.82
P50	1.69-1.79
P60	1.68-1.78
P80	1.61-1.71
P100	1.58-1.68
P120	1.55-1.58
P150	1.51-1.61
P180	1.52-1.62
P220	1.48-1.58

主要用途：

1. 砂纸、砂布、砂带
2. 抛光轮
3. 纤维抛光轮
4. 海绵磨块