

武汉纸箱包装公司 兴睿包装公司

产品名称	武汉纸箱包装公司 兴睿包装公司
公司名称	孝感兴睿包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省孝感市孝南区毛陈镇东海新村（孝武大道东50米）
联系电话	18986280152 18986280152

产品详情

纸箱包装的物理性能原纸强度：

主要包含表面强度，环压强度，抗张强度，耐破、耐折强度等。表面强度首要查核在印刷过程中，纸张的表面呈现拉毛、掉粉的程度。原纸的环压强度分为纵向环压强度和横向环压强度。对瓦楞纸板的边压强度和瓦楞纸箱的抗压强度影响较大，因而用单面机或自动线出产瓦楞纸板时，要偏重查核原纸的横向环压强度。

绿色包装又可以称为无公害包装和环境之友彩盒包装(Environmental Friendly Package)，指对生态环境和人类健康无害，能重复使用和再生，符合可持续发展的包装。Reduce、Reuse、Recycle和Degradable即被世界公认的发展绿色包装的3R和1D原则。

国外年人均包装材料的消耗量在100kg以上，武汉纸箱包装公司，美国为50kg，日本为200kg，德国为90kg，独联体为80kg，中国为30kg，相比之下中国的年人均包装材料消耗量较低，但中国人口有13亿之多，所以年包装材料的消耗数量还是相当大的。所以绿色环保已经成为包装行业必然的发展方向。

纸箱的耐破度与抗压有什么直接的关系

抗压一般指静态力量下，耐破除了静压以外还包括动态冲击力。前者可以做很大堆积实验来确定，后者一般用一定高度的自然坠落和搬运过程中的常发意外撞击以及运输颠簸程度来选择。

纸箱戳穿强度和耐破度的概念区别是什么

穿强度是指纸箱抗突然冲击所能承受的zui大功率；而耐破强度指的是内部抗局部挤压的能力；国内轻工的标准已将戳穿强度指标取消，但出口纸箱依然有要求。

武汉纸箱包装公司-兴睿包装公司(图)由孝感兴睿包装有限公司提供。孝感兴睿包装有限公司是从事“快

递纸箱、包装纸箱、彩箱、飞机盒、PP包装带等等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱总。