

微启式安全阀销售 吕梁微启式安全阀 天吴特种安全阀

产品名称	微启式安全阀销售 吕梁微启式安全阀 天吴特种安全阀
公司名称	吴江天吴特种安全阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江汾湖经济开发区康力大道1737号
联系电话	17751227535 17751227535

产品详情

吴江天吴特种安全阀有限公司位于江苏省苏州市吴江汾湖高新技术产业开发区。公司致力于粉尘防爆设备、压力容器、常压储罐及压力管道泄压保护产品的开发设计，专业生产各类安全阀、阻火器、呼吸阀、紧急泄放阀、无焰泄爆装置、隔爆阀、火花探测熄灭装置、安全监测、火灾保护等产品。

随着我国经济建设的快速发展，微启式安全阀报价，在带有压力操控的设备项目工程越来越多。鉴于设备泄压的需要，安全阀在保护设备过程中起到至关重要的作用。

安全阀主要被广泛应用于：蒸汽锅炉、液化石油气汽车槽车或液化石油气铁路罐车、采油井、蒸汽发电设备的高压旁路、压力管道、压力容器等。

安全阀

(1) 安全阀排放管要固定，以免使安全阀产生过大的附加应力或引起振动。

(2) 露天安装的安全阀，要设有防止气温低于0°C时、阀内介质所含水分结冰而影响安全阀排放的可靠措施。

(3) 安全阀介质结晶温度高于至低环境温度时，安全阀必须设有保温夹套，并安装保温吹扫蒸汽，微启式安全阀供应，防止介质结晶堵塞安全阀，影响安全阀的正常动作性能。安全阀的进出口管道也必须设计成带蒸汽保温夹套管或者增加保温蒸汽伴管，吕梁微启式安全阀，防止介质结晶堵塞管道。

安全阀的安装

1.安全阀泄压：当介质为液体时，一般都排入管道或密闭系统；当介质为气体时，一般排至室外大气；

- 2.油气介质一般可排入大气，安全阀放空管出口应高出周围至高构筑物3m，但以下情况应排入密闭系统，以保证安全。
- 3.入口管道直径，小的应等于阀门的入口管径；排放管直径不得小于阀门的出口直径，微启式安全阀销售，排放管应引至室外，并用弯管安装，使管出口朝向安全地带。
- 4.安全阀安装时，当安全阀和设备及管道的连接为开孔焊接时，其开孔直径应与安全阀的公称直径相同。

微启式安全阀销售-吕梁微启式安全阀-天吴特种安全阀(查看)由吴江天吴特种安全阀有限公司提供。吴江天吴特种安全阀有限公司位于苏州市吴江汾湖经济开发区康力大道1737号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天吴特种在防火设备中享有良好的声誉。

天吴特种取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。

天吴特种全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。