

南京德标安全阀 天吴特种安全阀 德标安全阀厂家

产品名称	南京德标安全阀 天吴特种安全阀 德标安全阀厂家
公司名称	吴江天吴特种安全阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江汾湖经济开发区康力大道1737号
联系电话	17751227535 17751227535

产品详情

安全阀安装中的注意事项

- (1) 新装安全阀应附有产品合格证，安装前要进行复校，加以铅封并出具安全阀校验。
- (2) 安全阀应垂直安装，并装设在容器或管道气相界面位置上。
- (3) 安全阀的出口应无阻力，避免背压现象，若装设排泄管，其内径应大于安全阀的出口通径，德标安全阀厂家，安全阀排除口应注意防冻，对盛装易燃或有毒、剧毒介质的容器，排泄管应直通室外安全地点或有进行妥善处理的设施，德标安全阀销售，排泄管不准装设任何阀门。

安全阀安装中的注意事项

对易燃易爆或有毒介质的压力容器，安全阀排出的介质必须有安全装置和回收系统。杠杆式安全阀的安装必须保持铅垂位置，南京德标安全阀，弹簧安全阀也要垂直安装，德标安全阀供应，以免影响其动作。安装时还应注意配合、零件的同轴度和应使各个螺栓均匀受力。安全阀与锅炉压力容器之间的连接短管的截面积，不得小于安全阀的流通截面，整个安全阀同时装在一个接管上，接管截面积应不小于安全阀流通截面总和的1.25倍。

吴江天吴特种安全阀有限公司位于江苏省苏州市吴江汾湖高新技术产业开发区。公司致力于粉尘防爆设备、压力容器、常压储罐及压力管道泄压保护产品的开发设计，专业生产各类安全阀、阻火器、呼吸阀、紧急泄放阀、无焰泄爆装置、隔爆阀、火花探测熄灭装置、安全监测、火灾保护等产品。

安全阀安装经验合集

(1) 当安全阀入口有隔断阀时，隔断阀应处于常开状态，并要加以铅封，以免出错。

(2) 安全阀与锅炉或压力容器之间的连接管和管件的通孔，其截面积不得小于安全阀的进口截面积；如果几个安全阀共用一个进口管道时，进口管道的流通截面积不小于安全阀的进口截面积之和。

南京德标安全阀-天吴特种安全阀-德标安全阀厂家由吴江天吴特种安全阀有限公司提供。吴江天吴特种安全阀有限公司是一家从事“安全阀，阻火器，呼吸阀，紧急泄放阀等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天吴特种”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使天吴特种在防火设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！