水封安全阀厂家 水封安全阀 吴江天吴特种安全阀2

产品名称	水封安全阀厂家 水封安全阀 吴江天吴特种安全阀2
公司名称	吴江天吴特种安全阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江汾湖经济开发区康力大道1737号
联系电话	17751227535 17751227535

产品详情

吴江天吴特种安全阀有限公司位于江苏省苏州市吴江汾湖高新技术产业开发区。公司致力于粉尘防爆设备、压力容器、常压储罐及压力管道泄压保护产品的开发设计,水封安全阀销售,专i业生产各类安全阀、阻火器、呼吸阀、紧急泄放阀、无焰泄爆装置、隔爆阀、火花探测熄灭装置、安全监测、火灾保护等产品。

随着我国经济建设的快速发展,在带有压力操控的设备项目工程越来越多。鉴于设备泄压的需要,安全 阀在保护设备过程中起到至关重要的作用。

安全阀主要被广泛应用于:蒸汽锅炉、液化石油i气汽车槽车或液化石i油气铁路罐车、采油井、蒸汽发电设备的高压旁路、压力管道、压力容器等。

安全阀

- (1)采用螺纹连接的弹簧式安全阀,要与带有螺纹的短管相连接,水封安全阀,而短管与简体、集箱间要采用焊接连接。
- (2)安全阀必须装设排放管。排放管要尽量避免曲折和急转弯,以尽量减少阻力。排放管要直通安全地点,水封安全阀厂家,并有足够的流通截面积,保证排汽畅通。对于能相互作用产生化学反应的安全阀,不能共享一根排放管;当安全阀安装在有腐蚀性、可燃气体的设备上,水封安全阀供应商,排放时还应采取防腐蚀或防着火i爆i炸措施;当装设安全阀的设备内为有毒介质,且该介质的蒸汽密度大于空气密度时,从安全阀排出的介质及蒸汽要引入到密闭的系统中,并从封闭系统回收到生产中使用。

安全阀

(1)安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随

便拧动调整螺钉的装置。

- (2)它应垂直安装在锅商、集箱的至高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。
- (3)对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于25mm;对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于20mm。

水封安全阀厂家-水封安全阀-吴江天吴特种安全阀2由吴江天吴特种安全阀有限公司提供。吴江天吴特种安全阀有限公司在安全阀这一领域倾注了诸多的热忱和热情,天吴特种一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:沈小姐。