

自动喷砂机设备配件价格

产品名称	自动喷砂机设备配件价格
公司名称	东莞市炜超喷砂设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	炜超:
公司地址	长安镇得富西路北七巷13号
联系电话	13924376927

产品详情

整机外形尺寸: 3600mm × 1650mm × 3200mm (长*宽*高)

主机外形尺寸: 3400mm × 1450mm × 1900mm (长*宽*高) 喷砂区尺寸:

1300mm × 1200mm × 350mm (长*宽*高) 进料口尺寸: 1200mm × 270mm (宽*高)

除尘箱外尺寸: 1000mm*1000mm*2000mm (长*宽*高) 喷头规格

: (20*8*60mm) 16只铝合金带碳化硼喷嘴专用耐磨喷头 机器照明灯: 18W、2只 输送速度

: 0-3m/min (智能变频调速) 输送电机: 380V/50HZ/200W 摇摆转速: 0-60转/分 (智能变频调速)

摇摆电机: 380V/50HZ/200W 工作电源: 380V 50HZ; 除尘电机: 380V/50HZ/ 7.5KW 除尘方式

: 抽屉型取废料斗、滤袋振动除尘或者脉冲式除尘 外壳钢板

: 2.5-6mm低碳耐磨钢板焊接, 外表静电喷塑处理。气源要求: 压力3-8bar(kg/cm²) 输送带载重

: 20公斤 输送带: 采用耐磨三角皮带输送 下砂斗: 3个 耗气量: 1M³每分钟, 进气压力8KG 机器总功率

: 380V/50HZ/ 8.5KW 备注: 以上设计尺寸与实际尺寸如有误差, 纯属正常! 但使用效果不变!

喷砂机介绍: 一个完整的吸入式干喷砂机一般由六个系统组成, 即结构系统、介质动力系统、管路系统

、除尘系统、控制系统和辅助系统。自动喷砂机工作原理: 自动喷砂机采用吸入式喷砂, 即利用压缩空

气在喷头内高速流动形成负压产生引射作用, 将旋风分离器贮存箱内的磨料通过砂管吸入喷头内, 使压

缩空气得到充分利用, 空气的流量和砂料的流量便于调节, 能得到理想的混合比, 能源和砂料消耗少,

清理效率高。自动喷砂机适应范围: 整机适用于平板类工件, 高度在200mm以下的工件, 如: 平板类、

盘类、四方体、型材及其他异形工件的喷砂加工, 例如: 平面不锈钢板材、节能钢板、玻璃钢板、石材

、不粘锅、烤盘、多士炉、电脑机箱、功能DVD面板, 笔记本电脑主机板、电熨斗底板、装饰件、标牌

徽章、通讯器材、铝板材、型材及其他异形件等。自动喷砂机工作流程:

工人只操作控制系统和装卸工件, 工件表面喷砂由机器自动完成。加工顺序如下:

1、喷砂时, 工人将工件放在喷砂机输送皮带上 (小型、较轻工件, 客户需自备夹具)。

2、输送带带动工件至喷砂舱, 喷头按所需方位对工件进行自动喷砂。

3、加工好的工件随即进入吹净舱, 吹净头将残留在工件上的砂尘吸净, 再从传动装置另一端输出。