

# 酒店厨房通风换气安装工程 永康宗泰通风工程公司

产品名称	酒店厨房通风换气安装工程 永康宗泰通风工程公司
公司名称	永康宗泰暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永康市经济开发区九龙南路93号
联系电话	15857999813 15857999813

## 产品详情

永康宗泰通风设备有限公司一直以来承接各类厂房车间通风排烟工程，通风管道加工安装，白铁皮加工风管，螺旋风管加工，矩形风管加工，通风管道加工，除尘风管加工，消防排烟管道加工，以及厨房油烟管道设计与安装，厂房车间通风降温工程，义乌酒店厨房通风换气，厨房油烟净化工程等。主要服务周边，包括金华，永康，东阳，丽水，义乌，台州，芜湖等周边城市。

宗泰通风设备公司服务有——永康厨房排烟，金华厨房排烟，我们经验足，价格便宜。

与手工敲制的传统白铁管比较，机制的螺旋风管具有以下优点：(1) 密封性好。(2) 强度与刚性均好。(3) 通风阻力小，通风噪声小，圆管优于方管。(4) 安装方便，酒店厨房通风换气施工，连接点少。(5) 档次高，外表美观。

螺旋风管的安装显著地减少了管与管之间的连接点，使管件结合部的泄漏减少到很低程度，典型的螺旋风管长度是3~6m，而典型的矩形风管的长度只有1~1.5m；且连接两个螺旋风管只需一个管接件，而传统的矩形风管的连接则常常需要一个完全独立的双法兰系统。

宗泰通风设备公司服务有——永康通风管道，金华通风管道，我们经验足，价格便宜。

螺旋风管的用途是什么？

(1) 送风包括通气，如送鲜风和排气，酒店厨房通风换气厂家，这个范围很广，如工厂车间，生产场地

空气，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就适用，一般情况下使用镀锌铁管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。

(2) 送冷风送冷风。常见的是中央空调的管道，这种管道需要加保温材料。螺旋风管可内贴保温材料，外表看来美观。

(3) 排油烟饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟囱。在这里，螺旋风管该叫做油烟管。

(4) 除尘有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，其中的风流量较大的管道，可使用螺旋风管。

(5) 散装物料输送有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。

永康宗泰通风设备有限公司一直以来承接各类厂房车间通风排烟工程，通风管道加工安装，白铁皮加工风管，螺旋风管加工，矩形风管加工，通风管道加工，除尘风管加工，消防排烟管道加工，以及厨房油烟管道设计与安装，厂房车间通风降温工程，厨房油烟净化工程等。主要服务周边，包括金华，永康，东阳，丽水，义乌，台州，芜湖等周边城市。

宗泰通风设备公司服务有——永康厨房排烟，金华厨房排烟，我们经验足，价格便宜。

厂房通风设计，排风量如何计算，室内人员散热量按116.3瓦/人计算，后将各项数量的和乘以新风负荷系数1.5即为估算结果。 $Q=(Q_w + 116.3n) \times 1.5$  (W)  $Q_w=KA \cdot t \cdot CW$  式中:Q—空调系统的总负荷，W;  
 $Q_w$ —围护结构引起的总冷负荷，W; n—室内人员数; K—围护结构传热系数，W/(m<sup>2</sup>·°C);  
A—围护结构传热面积，m<sup>2</sup>; t—室内外侧空气温差，°C。风机风量的定义为:风速V与风道截面积F的乘积.大型风机由于能够用风速计准确测出风速.所以风量计算也很简单.直接用公式 $Q=VF$ .便可算出风量.风机数量的确定 根据所选房间的换气次数.计算厂房所需总风量.进而计算得风机数量.  
计算公式: $N=V \times n/Q$  其中:N--风机数量(台), V--场地体积(m<sup>3</sup>), n--换气次数(次/时),  
Q--所选风机型号的单台风量(m<sup>3</sup>/h). 风机型号的选择应该根据厂房实际情况.尽量选取与原窗口尺寸相匹配的风机型号.风机与湿帘尽量保持一定的距离(尽可能分别装在厂房的山墙两侧).实现良好的通风换气效果.排风侧尽。

宗泰通风设备公司服务有——永康通风管道，金华通风管道，我们经验足，价格便宜。

复合玻纤板风管又称新型超级风管，是近些年随着科技的不断进步，推出的一种新型的具有科技含量的一种通风管道。以离心玻纤板为主要材料，并在管道外部设防潮铝箔布，内部使用玻璃丝布，并进行喷胶处理。复合玻纤板风管材质轻，体积小，容易安装，节省空间，容易修改，且抗燃、抗潮湿，并能消声、保温，减少漏风量，使用方便，寿命较长，高，在当前通风管道中具有很好的应用优势。超级风管的管壁为离心玻璃纤维板，导热系数小（平均温度24度时是0.029W/m/K，70度时是0.04W/m/K），特别是外表复合铝箔布具有很高的热反射能力，且其强度和韧性均大大超过铝箔纸，不易破损。因其风管壁即为保温层，管道采用榫接、T形内框架对接和铁皮插接（或外法兰连接），使整个风管各

部位保温均匀，无冷桥现象产生，具有良好的保温绝热性能。而镀锌铁皮风管和无机玻璃钢风管均无保温性能，须另加保温层和保温防护层。

永康宗泰通风设备有限公司一直以来承接各类厂房车间通风排烟工程，通风管道加工安装，白铁皮加工风管，螺旋风管加工，矩形风管加工，通风管道加工，除尘风管加工，消防排烟管道加工，以及厨房油烟管道设计与安装，厂房车间通风降温工程，厨房油烟净化工程等。主要服务周边，包括金华，永康，东阳，丽水，义乌，台州，芜湖等周边城市。

宗泰通风设备公司服务有——永康通风工程，金华通风工程，酒店厨房通风换气安装工程，我们经验足，价格便宜。

1.风管连接时，法兰螺栓穿接方向应与风管内空气的流动方向相同，且螺丝长度应长短一致。2.风管法兰垫料的厚度宜为3~5mm，洁净系统不得小于5mm。垫料与法兰平齐，不得挤入管内。3.安装风管时，不得拖、拉风管，以免造成划伤，影响风管的美观，甚至造成风管的损坏。4.玻璃钢风管连接法兰螺栓两侧应加镀锌垫圈。5.保温风管的支吊架宜设在保温层外部，不得破坏保温层。6.风管穿楼板及过墙处作法应按照91SB6图集第9页进行。7.洁净风管安装时，风管、静压箱、风口及设备安装在或穿过围护结构时，其接缝应采取密封措施，做到清洁、严密。8.洁净风管安装时，法兰垫片应减少接头，接头必须采用梯形或锥形，垫片应清洁，并涂密封胶粘牢。9.风管穿伸缩缝处应采用软连接，软管长度为伸缩缝宽度加100mm。

宗泰通风设备公司服务有——永康通风管道，金华通风管道，我们经验足，价格便宜。

厂房车间降温的必要性：随着经济的回暖和工人工资的上涨企业招工变得越来越难，可好不容易招来的员工又因为工作环境差，厂房车间闷热有味等原因逐步流失。招不到人留不住人造成企业生产困难，严重影响企业发展。安装节能省钱的降温通风设备改善工作环境，让员工能安心工作是很重要的。厂房车间水冷空调是为特殊高温环境而设计的新型降温设备，利用水的蒸发制冷原理研制成无压缩机、无氟利昂，以水作为制冷剂的新型环保空调，同时兼顾降温、换气、除尘、除味及增加空气含氧量等多种效果，具有效果好、适应面广、耗电少、价格便宜等优点，特别适用于高温、干燥及人群密集、空气污浊的场所。

酒店厨房通风换气安装工程-

永康宗泰通风工程公司由永康宗泰暖通设备有限公司提供。永康宗泰暖通设备有限公司是浙江金华，风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在宗泰通风设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创宗泰通风设备更加美好的未来。