

# 高密市堂饰王防火涂料 防火涂料厂家 防火涂料

产品名称	高密市堂饰王防火涂料 防火涂料厂家 防火涂料
公司名称	高密市堂饰王涂料产品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市石庵路南首
联系电话	18763661571 18763661571

## 产品详情

### 水性重防腐漆

改善水性工业漆的施工性和涂膜性能是公司多年来始终聚力的课题。在不懈的研发过程中，公司在基料混搭技术、熟化特殊工艺、配方精密设计上取得了突破性成果，现已批量推向市场的各款金奇水性重防腐漆具有以下优势：

漆膜成膜快，涂层固化、复涂间隔时间短，工效大幅提高；

涂层间附着力好，涂层坚实、致密、硬度高、保色性强；

优异的柔韧性，涂层始终整板一块，龟裂、不脱皮；

涂层雨水浸泡90天不起泡、不脱皮，耐盐雾240小时以上。

### 产品种类：

单组分自干漆（应用领域广，可喷、浸、淋、辊、旋多法使用）

环氧树脂单组分自干漆（推荐用于大型构件长效重防腐）

水性纳米无机富锌漆（耐高温600 以上，耐盐雾10000小时以上）配套产品：

各色快干面漆：色彩亮丽、光泽高，漆膜丰满润滑；

云铁中间漆：附着力强、高固含，优异的屏蔽性。

## 水漆和油漆的区别是什么

### 1、水漆和油漆区别之概念

水漆其实学名为水性漆就是以水为稀释剂、不含有溶剂的涂料，不含苯、甲、二苯、游离有毒重金属，无刺激气味，对人体无害，防火涂料厂家，不污染环境，漆膜丰满的一种水性涂料。油漆是一种能牢固覆盖在物体表面，起保护、装饰、标志和其他特殊用途的化学混合物涂料。

### 2、水漆和油漆区别之特点

水漆晶莹透亮、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、干燥快、使用方便等特点。可使用在：木器、金属、塑料、玻璃、建筑表面等多种材质上。而油漆为粘稠油性颜料，未干情况下，不溶于水，微溶于脂肪，可溶于醇、醛、醚、苯、烷，易溶于、煤油、柴油。油漆不论品种或形态如何，都是由成膜物质、次要成膜物质和辅助成膜物质三种基本物质组成。

### 3、水漆和油漆区别是本质

对于水漆来说它所使用的稀释剂是水，而油漆的稀释剂一定不能使用水，因为油漆与水是不能相容的，防火涂料，会出现分层的现象，也就是说当把水作为稀释剂加入到油漆当中会出现两个分散相，那么油漆所使用的稀释剂是什么呢，当然也是类似于它这种有溶剂，所谓相似相容的原理便在这儿体现出来了。稀释剂的不同便是水漆和油漆区别中大的本质了。

## 水漆的危害

1、水漆是没有什么较大危害的，有较大危害的是油漆，油漆以苯类等有溶剂作为稀释剂制成来装饰和保护物品的涂料，苯类溶剂有毒致且VOC排放量高，而污染环境。

水漆产品只以清水作为稀释剂而对人体健康无害。水漆不含有害致物质且无味涂刷后即可入住。

2、水漆是逐步替代油漆来更新换代的产品，钢结构防火涂料，现在推行水性化涂装是中国涂装领域的一次革命。水漆具有着超低排放和低碳健康等优点，在施工过程中挥发的是清水可即刷即住。可广泛使用在木器、金属、工业涂装、塑料、玻璃、建筑表面等多种材质上。

3、水性木器漆以清水为稀释剂，属于不的产品，而油性木器漆含有大量有机物以及溶剂，属于高危险品，在储存，运输等环节都很危险，一旦发生火灾会燃烧且挥发有毒气体。

4、水性木器漆以清水为稀释剂，VOC含量低于200克/升，在施工的时候，薄型防火涂料，不会产生刺激性气味。而油性木器漆以香蕉水或天拿水为稀释剂，VOC含量接近700克/升，含大量苯，甲，二苯的有毒挥发物，且有毒物质的挥发期持续10-15年。环保性能差，施工完成后需要长时间的通风。

高密市堂饰王防火涂料(图)-防火涂料厂家-防火涂料由高密市堂饰王涂料产品有限公司提供。高密市堂饰王涂料产品有限公司为客户提供“乳胶漆;外墙漆;内墙漆;涂料”等业务，公司拥有“堂饰王”等品牌，专注于室内涂料等行业。，在山东省高密市石庵路南首的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：单亦敬。同时本公司还是从事山东彩钢瓦翻新漆，潍坊彩钢瓦翻新漆，高密彩钢瓦防腐翻新的厂家，欢迎来电咨询。