576芯三网合一光纤配线架(ODF光纤机柜)

产品名称	576芯三网合一光纤配线架(ODF光纤机柜)
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	厂家:宏旭
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

576芯三网合一ODF光纤配线架是一种用于实现光缆光纤连接调度的设备。主要适用于光传输网络和光传输设备之间,以及接入网中光纤、用户光缆之间的光交接点。可采用交叉连接和直接连接两种方式,方便的实现两种光纤的连接、分配和调度远捷ODF光纤配线架满足YD/T788-2011、GB/T2423-2008、GB/T3873-1998、GB/T9286-1998等国内标准及IEC 61300-3-15、IEC 61300-3-16、IEC 61300-3-17、IEC 61300-3-23等 ODF光纤配线架(Optical Distribution

frame) ODF光纤配线架|ODF光纤配线柜中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》

适用性指标:

- 1) 标称工作波长:850nm、1310nm、1550nm。
- 2) 光纤活动连接器:符合GB12507以及相关标准的规定。
- 3) 光纤光缆应符合GB/T11819和GB/T7424的规定。

满足,小弯曲半径的要求。

随着光纤网络的发展,光纤配线架现有的功能已不能满足许多新的要求。有些厂家将一些光纤网络部件如分光器、波分复用器和光开关等直接加装到光纤配线架上。这样,既使这些部件方便地应用到网络中,又给光纤配线架增加了功能和灵活性。

- 1. 使用条件:
- 1) 工作温度:-5 ~ 40
- 2)相对湿度: 85%(30)
- 3) 大气压力: 70Kpa~106kpa
- 2. 光电性能:
- 1)连接器衰耗(包括插入、互换和重复) 0.5dB
- 2) 互换性附加损耗 0.2dB
- 3) 重复性附加损耗 0.1dB
- 4)回波损耗 40dB
- 5) 插拔耐久性寿命>1000次
- 6) 机柜高压防护地与机柜绝缘,绝缘电阻>1000M /500V(DC)
- 7) 机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V(DC), 5S不击穿