

1152芯三网合一光纤配线架结构尺寸

产品名称	1152芯三网合一光纤配线架结构尺寸
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	规格:齐全
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

1152芯三网合一光纤配线架结构尺寸详细介绍：

品牌 宏旭通信 型号 2881152合一ODF光纤配线架

结构型式 机架式 端口数量 其他

高度 其他 材质 冷轧钢

类型 光纤配线架 适用线缆类型 光纤设备

回波损耗 45dB(PC型)dB 适用范围 网络工程

适用范围 光纤终端 适用范围 光纤通讯

适用范围 布线工程 适用范围 其他

工作温度 +5 ~ +40 产品认证 ISO9001

加工定制 是 插拔次数 >插拔1000次

产地 宁波市 厂家宏旭

宏旭88芯三网合一ODF光纤配线架各种配置详细介绍-----对于买通信网络1152芯三网合一ODF光纤配线架来说，很多人认为是件头疼的问题，因为便宜的1152芯三网合一ODF光纤配线架不敢买，贵的1152芯三网合一ODF光纤配线架又嫌贵，面对动辄几百、几千的通信产品设备消费，真的头疼不已。而且买通

信网络1152芯三网合一ODF光纤配线架期间还得防范黑心导购的忽悠，总之本来高兴的事情，到头来成了烦恼的事情，笔者就为大家推荐宏旭通信设备有限公司通信产品1152芯三网合一ODF光纤配线架，不仅可以让你省去不少钱，也消除了你的后顾之忧。

三网合一光纤配线柜、三网合一光纤配线架、三网合一ODF光纤配线柜、三网合一ODF光纤配线架、三网合一光纤机柜、三网合一机柜、三合一光纤机柜、三合一机柜、三网合一网络机柜、三合一网络机柜

型号：144芯、1152芯、432芯、576芯、720芯

材质：冷轧板、不锈钢

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波宏旭通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

光纤配线架（ODF）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块及无线基站的中小型配线系统。

2外观结构

1、机架结构形式

1) 机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。

2) 机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍，推荐选用300mm、450mm及600mm。

3) 机架外形尺寸的偏差不超过 $\pm 2\text{mm}$ ；外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。

2、机械活动部分

机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于 110° ，间隙不大于3mm。

3、引入光缆弯曲半径

引入光缆进入机架时，其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。

4、机架结构

结构应牢固，装配应具有的一致性和互换性，紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。

5、保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径

光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时，应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时，其曲率半径应不小于30mm。

6、机架的表面

涂覆层应表面光洁，色泽均匀、无流挂、无露底；金属件无毛刺锈蚀。

7、结构装置上的文字、图形、符号和标志

结构装置上的文字、图形、符号和标志应清晰、完整、无误。

材料

防腐蚀性能

ODF所有的零件采用的材料应具有防腐性能，如该材料无防腐性能应作防腐处理；其物理、化学性能稳定，并与光缆护套和尾纤护套相容。为防止腐蚀和其他损害，这些材料还与其他设备中所常用的材料相容。

防锈蚀性能

