

4382酞菁蓝BGS水性钢结构涂料颜料耐晒耐热

产品名称	4382酞菁蓝BGS水性钢结构涂料颜料耐晒耐热
公司名称	莱州彩之源颜料科技有限公司
价格	54.00/千克
规格参数	品牌:彩之源 耐光性:7-8级 耐热性:280度
公司地址	山东烟台莱州市沙河镇长胜村1070号(注册地址)
联系电话	0535 - 2826670 15589565812

产品详情

酞菁蓝BGS(颜料蓝15:3)

4382酞菁蓝BGS水性钢结构涂料颜料耐晒耐热

4382酞菁蓝BGS(C.I.颜料蓝15:3)

索引号 : C.I.P.B.15:3

中文名称:颜料蓝15:3

英文名称:Pigment Blue 15:3

中文别名:酞菁蓝BGS;C.I.颜料蓝15:3;酞菁蓝PHBN;酞菁蓝;还原蓝15:3;颜料蓝15 : 3;酞菁铜(II);颜料兰15:3;颜料蓝15.

第One部分 物理指标

耐光性 : 8级。

耐热性 : 280 。

耐酸性 : 5级。

耐碱性：5级。

第二部分 产品参数

Density/(g/cm³)：1.60

堆积Density/(lb/gal)：13.1-14.7

Melting_point/：480

平均粒径/ μm ：78

粒子形状：棒状(单斜)

比表面积/(m²/g)：38-95

pH值/(10%浆料)：5.5-8.0

吸油量/(g/100g)：54-58

CAS号:147-14-8

分子式:C₃₂H₁₆CuN₈

分子量:576.0701

EINECS号：205-685-1

第三部分 颜料性能

山东彩之源颜料科技：酞菁蓝BGS(C.I.颜料蓝15:3)S为深蓝色亮绿光颜料，属 型稳定型晶格，化学性质稳定，色泽鲜艳，着色力强，具有优异的耐晒、耐热（260度不变色）、耐酸、耐碱、耐化学性、耐渗性，同时，其耐迁移性优异。

第四部分 应用领域

酞菁蓝BGS主要用于热固型粉末涂料、醇酸瓷漆、氨基烘漆、硝基漆、透明漆、水性油墨等；也用于塑料制品、文教用品、橡胶制品、漆布、涂料印花等的着色。