

, 印花设备 , HHX-1铁单夹头 , 机械式拉网机

产品名称	, 印花设备 , HHX-1铁单夹头 , 机械式拉网机
公司名称	青岛恒恒泰印花设备厂
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:机械绷网机 品牌:恒恒泰
公司地址	中国 山东 即墨市 青岛即墨市北部工业园 (东杨头村)
联系电话	400 697 7776 18669850317

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	机械绷网机
品牌	恒恒泰	型号	HHX-1
外形尺寸	900*1200 (mm)	工作气压	30 (Mpa)
功率	2.5 (kw)	重量	100 (kg)
电源	220v		

我厂专业生产绷网机，产品包括手动绷网机、机械绷网机、气动半自动绷网机。我厂隶属于青岛恒泰印花设备有限公司，从事绷网机的专业生产已经有6年多的历史，在绷网机制作领域拥有雄厚的技术力量和最具竞争力的价格优势，欢迎需求绷网机的客户朋友来电洽谈

联系人：隋冰电话：18669850316qq：1978869069

恒泰高精度气动机械式拉网机

操作步骤 (1) 首先根据网框大小调节拉网的面积，然后将活动脚轮锁死 (2) 选择合适的网框支架将其放在拉网机上 (3) 调节手轮，使网框尖端之间的距离在5-6mm，以避免在拉网过程中由于网纱张力增大，网框顶住网纱而造成网纱破裂。(4) 拉平网纱，用网夹固定好网纱的边缘，再慢慢旋转机上四边的手轮，使网纱慢慢处于张紧状态，如此反复，直到网纱的各处的张力大致相等为止，张力的大小概括网纱的目数和质地而定，网张好后最好用张力计进行最终的检查，注意：网纱拉力不能一次拉到位，必须分开几次，比如：拉网力要求40n，先拉到15n，经过最少5分钟的停留后，才拉到20n如此反复拉网才可。(5) 手轮，使网框上升，注意网框均匀地接触网纱，然后在网框与网纱相接触的地方涂上藤黄胶，注意：必须等待胶干以后，方可将网框与网纱一同取下。

(6) 绷网完以后，扳动换向阀，使手轮回到初始位置，关闭电源。