

# 装配式NALC板价格 济南聚信 菏泽装配式NALC板

产品名称	装配式NALC板价格 济南聚信 菏泽装配式NALC板
公司名称	济南聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区北宗家村1号
联系电话	15305418333

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南聚信新型建材有限公司

ALC墙板的特性表现在以下几个方面

今天alc隔板墙施工厂家的小编给大家介绍下隔墙板的几大特性，希望能够对大家有所帮助！

ALC板是以粉煤灰（或硅砂）、水泥、石灰等为主原料，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材（内含经过处理的钢筋增强）。ALC板既可做墙体材料，又可做屋面板，是一种性能优越的新型建材，其表面质量好、不开裂：采用本材料因为采用干法施工，所以板面不存在空鼓裂纹现象；

ALC是一种无机硅酸盐材料，不老化，耐久性好，其使用年限可以和各类建筑物的使用寿命相匹配；

其抗冻性好，经冻融试验后质量损失<1.5%(<5%)，强度损失<5%(<20%)；

ALC板材是一种不燃的无机材料，具有很好的耐火性能，作为墙板耐火极限100厚板为3.23小时；150厚板>4小时；50厚板保护钢梁耐火极限>3小时；50厚板保护钢柱耐火极限>4小时；都超过了一级耐火标准；

其抗渗性好，比标准砖抗渗性好5倍；

软化系数：软化系数高， $R_w/R_o=0.88$ ；

环保性能：该材料无性，无有害气体逸出，是一种绿色环保材料；

施工性：ALC板材生产工业化、标准化，安装产业化，可锯、切、刨、钻，施工干作业，速度快；

配套性：ALC板具有完善的应用配套体系，配有连接件、勾缝剂、修补粉、界面剂等；

施工简单造价低：采用本材料不用抹灰，装配式NALC板价格，降低造价20-25元/平方米；可以直接刮腻子喷涂料

## ALC外墙板的安装需要注意哪些问题

外墙ALC板安装对于框架柱垂直度和C型槽焊接质量要求较高，直接影响外墙面平整、线条美观和墙面的牢固强度。

ALC板材板面修补材料必须是ALC板材材料或ALC板材同质材料，否则易产生裂缝，影响功能和美观。

外墙ALC板材在框架柱间距不超过5M的外墙面施工较为理想，不会因为跨度太大导致挠度大使板面晃动或开裂，装配式NALC板哪里有卖，影响防水和美观，使墙面装饰工作难以进行。

ALC板材隔音热性能好，施工方法简单，有效降低劳动强度，菏泽装配式NALC板，明显加快施工进度。

内墙ALC板安装施工技术工程建筑建筑施工生产加工生产工艺流程：消除层墙壁测量放线 建筑项目工程竣工验收 ALC板吊装马上 安装相接处建筑钢筋 调整墙壁平面度 安装第二块板 一块墙结束后墙底部空隙捣入细石砼 板顶缝住用聚合物混合砂浆填冲 填缝 一部分修补 建筑项目工程竣工验收 上漆前板缝填缝处理。施工技术关键步骤：1搭建挪动受料综合型综合性综合服务平台，进行轻质隔墙板垂直运输。以层为公司，划分工作上同伴组，造成 楼屋子的生产流水线，用起重机械进行轻质隔墙板垂直运输。一片板应分类等级划分编号，有益于等级划分、按段起吊和安装。2正门口页及ALC板的随便端增设建筑钢筋砼细石输送泵进行提高，内配4 10， 6.5@200建筑钢筋，C20砼。3内隔墙的安装顺序宜从门页处向两侧依次进行，未果洞边的内隔墙应从一端往另一端顺序安装，当不符合变位指数时，可适当调整洞边细石输送泵或随便端细石输送泵截面规格型号。4墙底部空隙捣入细石砼，一般3~5天后可拔下木楔子，在木楔子空隙填好干强制性细石砼冲压件加工压实度，墙面缝用聚合物混合砂浆填冲。5ALC板间灌竖缝用聚合物混合砂浆，其混凝土混凝土配合比为混凝土：砂：建筑胶 = 1：3：0.1，其流动性应确保填充板结合部相接处要求。6安装方面的通风风管、桥架等均由门扇边上边两提高柱中穿过，尽量避免马上在全部PCBpcbpcb线路板上开洞穿过。

装配式NALC板价格-济南聚信-菏泽装配式NALC板由济南聚信新型建材有限公司提供。济南聚信新型建材有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事陶粒空心隔墙板，空心隔墙板，轻质空心隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。