

临汾保温夹套式安全阀 保温夹套式安全阀供应商 天吴特种

产品名称	临汾保温夹套式安全阀 保温夹套式安全阀供应商 天吴特种
公司名称	吴江天吴特种安全阀有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江汾湖经济开发区康力大道1737号
联系电话	17751227535 17751227535

产品详情

安全阀阀门安装注意事项

1. 阀门的阀体材料多用铸铁制作，性脆，故不得受重物撞击。
2. 搬运阀门时，不允许随手抛掷；吊运、吊装阀门时，绳索应系在阀体上，严禁拴在手轮、阀杆及法兰螺栓孔上。
3. 阀门应安装在操作、维护和检修很方便的地方，保温夹套式安全阀供应商，严禁埋于地下。直埋和地沟内管道上的阀门，应设检查井室，以便于阀门的启闭和调节。

安全阀与锅炉的汽包、联箱之间一般不得装设截止阀门，保温夹套式安全阀价格，或取用蒸汽的引出管。安全阀与压力容器之间一般不宜装设截止阀门或其他引出管；对于盛装毒性程度为极高、高度、中度危害，易燃、腐蚀、黏性介质或贵重介质的压力容器，经使用单位主管压力容器的技术负责人批准，并制定可靠的防范措施，临汾保温夹套式安全阀，方可在安全阀与压力容器之间装设截止阀。压力容器正常运行期间，截止阀必须保持全开，加铅封或锁定。截止阀的结构和通径，应不得妨碍安全阀的安全泄放。

安全阀安装经验合集

- (1) 容器内有气、液两相物料时安全阀应装在气相部分。
- (2) 安全阀用于泄放可燃液体时，安全阀的出口应与事故贮罐相连。当泄放的物料是高温可燃物时，保温夹套式安全阀报价，其接收容器应有相应的防护设施。
- (3) 一般安全阀可就地放空，放空口应高出操作人员1米（m）以上且不应朝向15米（m）以内的明火地

点、散发火花地点及高温设备。室内设备、容器的安全阀放空口应引出房顶，并高出房顶2米（m）以上。

临汾保温夹套式安全阀-保温夹套式安全阀供应商-天吴特种由吴江天吴特种安全阀有限公司提供。吴江天吴特种安全阀有限公司为客户提供“安全阀,阻火器,呼吸阀,紧急泄放阀等”等业务，公司拥有“天吴特种”等品牌，专注于安全阀等行业。，在苏州市吴江汾湖经济开发区康力大道1737号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：沈小姐。