

超薄真空绝热板- STP保温板-stp真空超薄绝热保温板 大城云翔

产品名称	超薄真空绝热板- STP保温板- stp真空超薄绝热保温板 大城云翔
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	35.00/平米
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

产品详情

stp保温板与建筑物同寿命的新型建筑节能材料，可与粘结砂浆、抗裂砂浆、抹面胶浆、玻璃纤维网格布、饰面层、石膏板等材料共同组成绿色、环保、低碳、节能的保温系统。其导热系数达到0.008 W/(MK)，高效节能，完全符合国家节能标准75%。同时具有超高效率节能和A级耐火、矿物废料回用、无OD材料、绿色环保，符合国家政策指导，产品性能稳定，经久耐用。节能已成为我国社会发展的一项重要政策。建筑节能在节约传统系统工程中起着重要作用。我国高度重视建筑节能工作。墙体保温是建筑节能的有效途径之一。

超薄真空绝热板- STP保温板-stp真空超薄绝热保温板 大城云翔

1、stp绝热板保温效果优异，保温效果相当于常规聚苯板的5倍，挤塑板的4倍，聚氨酯的2.8倍，大部分地区的建筑一般用1.5厘米厚就能达到65%的节能要求。不同保温材料其导热系数对比导热系数 $w/(m \cdot K)$ STP超薄保温装饰板0.008聚氨酯(PU)0.024挤塑板(XPS)0.030聚苯板(EPS)0.041胶粉聚苯颗粒保温砂浆0.08。

2、单位质量轻，上墙后每平方米的重量大约12公斤，仅为瓷砖上墙后的重量的1/4。施工后，不易脱落，安全性高。

3、把保温、装饰工程有机的结合起来，比传统的保温系统施工工序更简单。

4、施工方便，可以像瓷砖一样直接粘贴，大大缩短了工期、节约了成本。

5、保温材料为无机保温材料，防火不燃，而现有常规保温材料均可燃烧