

# MKVVP-7\*1.5MKVVP矿用控制电缆

产品名称	MKVVP-7*1.5MKVVP矿用控制电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

MKVVP-7\*1.5MKVVP矿用控制电缆

煤矿用控制电缆

1、产品执行标准：MT818-1999

2、用途：本产品适用于交流额定电压 $u_0/u$ 为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。

3、产品型号规格及范围：

产品型号 规格范围 使用场合

MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区

MKVVP22,MKVVP20 0.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯

MKVVP32,MKVVP30 0.5-10mm<sup>2</sup>,7-61芯

MKVVR 0.5-6mm<sup>2</sup>,2-61芯

MKVVRP 0.5-4mm<sup>2</sup>,2-61芯

MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯

MKVVP2-22-1 1.5-10mm<sup>2</sup>,4-61芯 主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区

MKVV-1,MKVV22-1 0.5-10mm<sup>2</sup>,2-61芯

注：型号前加“ZR”为阻燃型，适用于火灾生的环境。

4、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。

我公司生产的煤矿用阻燃控制电缆,主要规格有MKVV,MKVV22,MKVV32等，各种产品均有《煤安标志》证书，规格齐全，产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统