

喷绘油墨VOC检测、挥发性有机物怎么测试？

产品名称	喷绘油墨VOC检测、挥发性有机物怎么测试？
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	喷绘油墨检测:挥发性有机物测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

木器涂料中有害物质限量

建筑用墙面涂料中有害物质限量

GB 30981-2020

工业防护涂料中有害物质限量

GB 33372-2020

胶粘剂挥发性有机化合物限量

GB 38507-2020

油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值

GB 38508-2020

清洗剂挥发性有机化合物含量限值

GB38507-2020《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》正式修订发布，并于明年4月1号正式实施。

一、适合VOCs检测的油墨种类

适合voc是检测的油墨种类主要分为溶剂油墨、水性油墨、胶印油墨、能量固化油墨、雕刻凹印油墨。其中溶剂油墨及水性油墨都可以分为凹印油墨、柔印油墨、喷墨印刷油墨、网印油墨。胶印油墨分为单张胶印油墨、冷固轮转油墨、热固轮转油墨。能量固化油墨分为胶印油墨、柔印油墨、网印油墨、喷墨印刷油墨、凹印油墨等。

二、油墨中vocs限量要求

1、溶剂油墨：凹印油墨 80%，柔印油墨 75%，喷墨印刷油墨 95%，网印油墨 90%；

2、水性油墨：凹印油墨 30%，柔印油墨:用于吸收性承印物 10%;用于非吸收性承印物 30%，喷墨印刷油墨 30%，网印油墨 30%；

3、胶印油墨：单张胶印油墨 3%，冷固轮转油墨 3%，热固轮转油墨 10%;

4、能量固化油墨：胶印油墨 2%，柔印油墨 5%，网印油墨 5%，喷墨印刷油墨 10%，凹印油墨 10%；

5、雕刻凹印油墨： 20%；

6、其他油墨及类似产品： 95%。