

# 保温板套膜收缩包装机-外墙保温板热收缩包装机设备 大城云翔机械

产品名称	保温板套膜收缩包装机- 外墙保温板热收缩包装机设备 大城云翔机械
公司名称	大城县臧屯云翔机械设备厂
价格	35000.00/套
规格参数	
公司地址	臧屯乡臧屯村
联系电话	13393064303 13393064303

## 产品详情

保温板套膜收缩包装机-外墙保温板热收缩包装机设备 大城云翔机械

### 注意事项

- 1、热收缩包装机和缠绕机相同因消耗功率很大，故输入电源的功率必须大于收缩机上的标称功率，否则容易烧毁线路或电器元件。
- 2、机器必须可靠接地，以保护人身安全。
- 3、每台机器出厂时均附有一根连接电源的电缆线，其端头引线部分带有电源的识别符号，必须正确连接，违章操作可能导致触电。
- 4、当机器规定电压为三相380V电源时，必须同时输入零线，即标准的三相四线制其他包装设备也如此像真空包装机。否则机器不能正常工作，而且极易烧毁内部电器部件。
- 5、机器一定要水平安装，否则将缩短电热管的使用寿命。对网带传送的机器而言，其倾斜安装将导致输送带偏离中心。

- 6、机器连续使用三个月以上时，应对收缩室的耐温电线进行检查，根据其老化程度，酌情更换。
- 7、机器工作时，操作人员的手掌等部位不允许与机器的运转部位相接触，特别是收缩室内部温度极高，很容易。
- 8、包装工作结束后，应先关闭加热开关，让输送电机及风机电机继续运行10分钟左右，再切断整个电源。

该热收缩包装机工作原理比较简单，通过炉室内部石英发热管产生热量，在内部风机的配合下使加热炉室充满温度均匀的热风，由温度控制仪表控制炉室内的温度并保持恒温状态。物品通过链条式输送带送入炉室，在高温状态下热收缩膜进行收缩，配合出口强大的冷风散热，PE膜迅速并紧贴物品表面。