

华为TP48300T通信机房专用48v配电柜参数

产品名称	华为TP48300T通信机房专用48v配电柜参数
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:TP48300T 规格:48V300A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

华为TP48300T通信机房专用48v配电柜参数

1.整流模块效率>96%，节能减排2.完善的模块休眠功能，进一步提高系统效率3.超宽的整流模块工作温度：-40~+75°C，55°C不降额4.模块支持热插拔，安装维护便利5.智能化蓄电池管理和电池保护，延长电池使用寿命6.丰富的信号接口，通过干接点、串口或网络接口实现远程管理7.可通过华为主设备实现带内传输组网，节省传输资源，提高电源网管可靠性8.灵活匹配各种室内安装场景9.32U内置电池和主设备空间，有效利用机房面积（一体化电源）

TP48600B；产品概述2产品架构；功能；监控模块可以通过实现本地操作、后台网管等方式实现；理、整流模块及配电管理等功能；表2-4监控模块功能表；2产品架构TP48600B产品概述；LCD显示；监控模块可通过LCD液晶显示界面实时显示电源系统；项运行参数、运行状态、告状态、设置参数以及控制；可以通过四个按键来操作；（红色），同时提供一路驱动器柜灯光告指TP48600B产品概述 2

产品架构功能监控模块可以通过实现本地操作、后台网管等方式实现环境监控、异常告、电池管理、整流模块及配电管理等功能。

华为通信电源TP48600B48V通信电源柜性能特点华为48V通信电源TP48400B通信电源华为室内-48V400A通信电源产品特点

85~300VAC超宽交流电压输入范围

高效整流模块效率大于96%，节能减排

完善的模块休眠功能,进一步提高系统效率

整流模块工作温度范围达-40~75℃,55℃输出不降额

整流模块MTBF>50万小时,可靠性高

支持热插拔技术,安装维护便利

智能化蓄电池管理和电池保护,延长电池使用寿命

支持电池防反接设计,有效避免因电池接反带来的安全和设备损坏危险

支持站点环境监控,可通过干接点,串口或网络接口实现远程管理

监控模块LCD显示,实现可视化监控

完备的故障保护和告警功能,信息存储容量大

电子标签功能,帮助实现全网设备存量管理

可通过华为主设备实现带内传输组网,节省传输资源,提高电源网管可靠性

一体化电源采用高集成化设计,可内置电池和主设备,有效利用机房面积

结构坚固耐用,支持前维护,支持靠墙安装

我公司主要经营开关电源.通信电源.ups电源.蓄电池,48v直流电源,电源模块