

J41Y J61Y高压锻钢自密封法兰截止阀

产品名称	J41Y J61Y高压锻钢自密封法兰截止阀
公司名称	浙江沧海阀门科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:沧海阀门 型号:J41Y 产地:永嘉瓯北
公司地址	浙江省永嘉县瓯北街道东瓯工业区（浙江鸿程阀门有限公司内3号楼2楼）0577_67357191
联系电话	0577-67357191 18005777191

产品详情

『J41Y高压锻钢自密封法兰截止阀』供应商，本司供应的【高压截止阀】质量先行、价格合理、售后服务较完善。『J41Y高压锻钢自密封法兰截止阀』适用于轻重工业及楼宇管道。流体前进的道路上，让沧海阀门为您排忧解难！【高压截止阀】可应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。产品名称J41Y高压锻钢自密封法兰截止阀产品型号J41Y公称通径DN10-DN200mm压力范围16-32MPa阀体材质铸钢、锻钢、不锈钢J41Y高压锻钢自密封法兰截止阀产品概述：J11Y、J61Y、J41Y锻钢自密封截止阀有三种阀盖设计，一种是螺栓型阀盖，通过凹凸面连接，采用不锈钢带与柔性石墨缠绕垫片，按需求也可采用环连接，第二种是焊接型阀盖，通过螺纹密封后焊接，按需求也可直接采用刚性焊接，第三种是自密封阀盖，通过螺纹与自密封阀盖连接。J41Y高压锻钢自密封法兰截止阀结构设计和规范：锻钢截止阀制造按API 602,BS5352,ANSI/ASME B16.34.试验与验收按API 598,标识按照MSS SP-25.J41Y高压锻钢自密封法兰截止阀结构型式：1、全通径或缩径；2、明杆带支架；3、两端自动调心的填料压套；4、用缠绕式垫片密封的螺栓型阀盖、螺纹密封焊接型阀盖，或自密封阀盖5、本体倒密封；6、承插焊接ANSI/ASME B16.11;7、螺纹端(NPT端)按ANSI/ASME B1.20.1。J41Y高压锻钢自密封法兰截止阀标准材质细表：序号零件名称CStoASTMAStoASTMSStoASTMA105A182 F22A182 F304A182 F316(L)1阀体A105A182 F304(L)2阀瓣A276 420A276 304A276 304(L)A276 F316(L)3阀杆A182 F6A182 F3044密封圈A182 F304LA182 F316L5密封螺母6阀盖7销钉A276420A182F3048垫圈9提升螺母A19 2HA194 4A194 8A194 8M10填料柔性石墨 P T F E 11填料压套A276 420A182 F30412活节螺栓A193 B7A193 B16A193 B8A193 B8M13填料压板A216WCBA351CF814螺母A194 2H15阀杆螺母A276 41016手轮A19717锁紧螺母18油嘴铜19适用介质水、蒸汽、油品等水、蒸汽、油品等硝酸、醋酸等20适用温度?29 ~ 425 ?29 ~ 550 ?29 ~ 200 NPS1/23/4111/411/22L(RTJ)900 ~ 1500Lb2162292542793053682500Lb264273308349384451H (开) 900 ~ 1500Lb3183183183984085242500Lb333333333410420524W160160180200250280重量900 ~ 1500Lb15.516.918.928.93 2.352.82500Lb18.020.523.036.145.081.5产品订购须知:1.用户已确定阀门类型和型号（尤其是非标准型号）时，用户应正确说明其型号的含义和要求。2.用户应根据样本所列产品型号进行订货，如对产品项目有特别要求，请在订单中说明：1) 结构长度2) 法兰标准3) 阀门的结构形式：如通道全通径或缩径、体盖连接形式4) 阀门内件及对材料的其他要求5) 压力试验、检验标准、标识及其他要求3、当阀门使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关4.本公司可

以根据用户的特定要求配置电动装置,气动驱动装置。5.本公司生产的各类阀门可以满足订单规定的各项要求,产品出厂前均逐一按要求的相关标准进行严格的检验和试验。6.沧海阀门所有产品质保时间为:客户正式安装使用12个月之内或产品出厂18个月之内。感谢您访问我们的网站【好阀门 沧海造<http://www.zjch-v.com/>浙江沧海阀门制造有限公司欢迎您】