

## 河沙含泥量检测、常规指标怎么检测？

产品名称	河沙含泥量检测、常规指标怎么检测？
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	河沙含泥量:常规指标检测 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

### 河沙含泥量检测 常规指标检测

河沙是天然石在自然状态下，经水的作用力长时间反复冲撞、摩擦产生的，其成份较为复杂、表面有一定光滑性，杂质含量多的非金属矿石。河沙颗粒圆滑，比较洁净，来源广；

河沙没有味道，海沙有盐味。

河沙对建筑业有着卓著的贡献。但是海沙则相反，海沙中常混有贝壳和盐分，大部分海沙含有过量氯离子，会腐蚀钢筋混凝土当中的钢筋，\*终导致建筑结构的破坏,在一定程度上会缩短建筑物的安全使用寿命。

检测范围：

水洗河沙，混凝土用河沙，建筑用河砂等。

检测项目：

质量检测，成分检测，氯离子，含盐量，含泥量，放射性检测等。

石英砂是一种坚硬、耐磨、性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO<sub>2</sub>，石英砂的颜色为乳白色、

或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，密度为2.65，堆积密度（1-20目为1.6~1.8），20-200目为1.5，其热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750

。