

不锈钢洗衣机专业地漏 3272

产品名称	不锈钢洗衣机专业地漏 3272
公司名称	陈少彬（个体经营）
价格	11.00/个
规格参数	型号:3272 类型:洗衣机专用 规格:常规
公司地址	中国 湖北 武汉市江岸区 湖北武汉江岸区大董家巷20号301
联系电话	86 027 15927166215 15927166215

产品详情

型号	3272	类型	洗衣机专用
规格	常规	材质	不锈钢
水封高度	200（毫米(mm)）		

地漏的材质

地漏dìlòu

- 1、英文名称：floor drain
- 2、地漏是地面与排水管道系统连接的排水器具。
- 3、地漏的特殊之处：

它排除的是地面水，水质比其它任何器具都差，固体物、纤维物多，毛发，易沉积物等。
- 4、地漏国家标准：gb50015 - 2009
- 5、地漏的选择应优先采用密型地漏。
- 6、地漏的主要功能：

(1)排水

(2)密封

7、好地漏应具备以下优势：

防臭气、防蟑螂、防病毒、防堵塞、防返水

选用要点

1)、cj/t 186-2003 标准仅适用于一般工业和民用建筑物使用的地漏，不适用于特殊场所如人防工程专用的防波地漏，石化企业专用的防爆地漏。对于特殊场所的地漏，除参照本标准外，还应符合相关行业的技术要求。

2)、水封是有水封地漏的重要特征之一。选用时应了解产品的水封深度是否达到50mm。目前市场上一些地漏水封深度只有10~20mm，无法有效阻隔下水道的臭气。

侧墙式地漏、带网框地漏、密闭型地漏一般大多不带水封；防溢地漏、多通道地漏大多数带水封，选用时应根据厂家资料具体了解清楚。

对于不带水封地漏，应在地漏排出管配水封深度不小于50mm存水弯。此部件可由地漏生产厂家配置，或由安装地漏的施工单位设置。

3)、地漏算子面高低可调节，调节高度不小于20mm，以确保地面装修完成后的地漏面标高和地面持平。地漏设防水翼环，是为了做好地漏安装在楼板时的防水要求。

设在地下车库汽车通道或承受荷重场所的地漏，其算子强度应能满足相应荷载。

4)、带水封地漏构造要合理，流畅，排水中的杂物不易沉淀下来；各部分的过水断面面积宜大于排出管的截面积，且流道截面的最小净宽不宜小于10mm。

5)、地漏连接方式有三种：承插；螺纹；卡箍。连接口尺寸可按现行国家有关规定确定