塑料废气处理 河南废气处理 朔茂|大风量噪音低

| 产品名称 | 塑料废气处理 河南废气处理 朔茂 大风量噪音低 |
|------|---------------------------------------|
| 公司名称 | 安徽朔茂通风设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道1262号经 典华城9栋1412室 |
| 联系电话 | 15056589931 15056589931 |

产品详情

解吸出的VOCs气体经过冷凝器、气液分离器后以较纯的VOCs气体离开汽提塔,被回收利用。该工艺适合于VOCs浓度较高、温度较低的气体净化,其他情况下需要作相应的工艺调整。吸收了VOCs的吸收剂通过热交换器后,车间废气处理,进入汽提塔顶部,在温度高于吸收温度或压力低于吸收压力的条件下解吸。解吸后的吸收剂经过溶剂冷凝器冷凝后回到吸收塔。工业生产排放的废气,常对环境和人体健康产生有害影响,在排入大气前应采取净化措施处理,电厂废气处理,使之符合废气排放标准的要求,这一过程称为废气净化。常用的废气净化方法有:吸收法,吸附法,冷凝法和燃烧法四种。

要想通过减少工业废气来改善空气质量,其手段决不能离开以下三个方面:一是重视废气治理技术的应用与开发,河南废气处理,从而降低企业废气治理成本,促进技术效率与规模效率的同步提升;二是加强引导,以国家强制手段提高企业的废气治理责任意识;三是优化工业能源结构,加大风能、电能及生物能等新能源的利用以集装箱涂装生产线烘房VOCs废气治理为例。吸收法采用低挥发或不挥发性溶剂对VOCs进行吸收,再利用VOCs和吸收剂物理性质的差异进行分离。含VOCs的气体自吸收塔底部进入塔内,在上升过程中与来自塔顶的吸收剂逆流接触,净化后的气体由塔顶排出。而当吸附进行一段时间后,由于表面吸附质的浓集,使其吸附能力明显下降而吸附净化的要求,此时需要采用一定的措施使吸附剂上已吸附的吸附质脱附,以协的吸附能力,这个过程称为吸附剂的再生。

从烘房收集的有机废气先经过表冷、降温等预处理过程后进入活性炭床吸附处理,吸附后净化气体直接外排.活性炭床吸附饱和后,由PLC程序控制转入脱附再生过程,导入饱和蒸汽对活性炭脱附,塑料废气

处理,脱附后的蒸汽和有机气体的混合气体在冷凝器中冷却液化成水和的混合液,之后水和的混合物流入自动油水分离器中,实现自动分离,分离后的进入溶剂储槽,工艺废水进入废水处理系统净化处理后达标排放。

塑料废气处理-河南废气处理-朔茂|大风量噪音低由安徽朔茂通风设备有限公司提供。安徽朔茂通风设备有限公司实力不俗,信誉可靠,在安徽 合肥 的废气处理设备等行业积累了大批忠诚的客户。朔茂带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌,共创美好未来!