

# 红门双机箱空降门道闸 停车场管理系统及设备安装

产品名称	红门双机箱空降门道闸 停车场管理系统及设备安装
公司名称	辽宁红门智慧停车科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:红门 产地:深圳 规格:双机箱大型空降门
公司地址	于洪区中港五金城59-2号16-18门
联系电话	18904045144

## 产品详情

### 空降门K600D

门排部分采用可收缩栅栏结构，开门到位后，门排竖管部分全部隐藏于面梁中，关门过程门排舒展大方，关门后门排错落有致，大气稳重。

压力防砸和红外线防砸双重保护功能；在门排下落过程中，人或者车辆等挡住红外发射先或者触碰到雅鹿感应胶条，门排会立即转化为上升状态并运行4秒停止，保障人员车辆安全。

### 空降门K600D产品性能特点

1. 门体单开长6米（即门排6米），对开可达12米，高度分为1.2米和1.5米两种规格
2. 门排部分采用可收缩栅栏结构，开门到位后，门排竖管部分全部隐藏于面梁中，关门过程门排舒展大方，关门后门排错落有致，大气稳重。
3. 机箱部分为对称式双机箱结构，不需要分左右固定，简介规整，占地空间小，安装方便，无路轨要求，可维护性高
4. 采用AC220V/250W电机及交流控制系统，稳定可靠
5. 压力防砸和红外线防砸双重保护功能；在门排下落过程中，人或者车辆等挡住红外发射先或者触碰到压力感应胶条，门排会立即转化为上升状态并运行4秒停止，保障人员车辆安全。

6. 漏电保护功能：产品带有漏电保护功能，能对控制系统实现过流过载保护
7. 本产品系统可连接终端收费系统，实现产品用途多元化（用于出入口车流量小、起降频率 20次/小时的场所）
8. 本产品门排配有手动起降装置，可在断电情况下使用
9. 产品机箱与门排部分分开包装，方便运输与现场安装
10. 采用四连杆机构传动，传动精度高，使用寿命长

空降门K600D的参数

标准高度H 闸杆中心/ 门排高度	机箱规格长x宽x高 (mm)	门排底部离地 间隙 (mm)	机芯速度/起落 杆时间	电机类型与功 率	减速机与减速 比
1.2/1.5	540x820x1360 (H=1.2m) 540x820x1660 (H=1.5m) 注：以上高度不含机箱底板	105	快速/6s	无刷电机250w	电机减速比10:1 蜗轮蜗杆减速 比51:1

注明：数据参数仅供参考，实际数据请与技术人员确定为准

此价格不代表终价格，终解释权归本店所有。