红门企业停车场管理设备 双机箱空降门道闸安装

产品名称	红门企业停车场管理设备 双机箱空降门道闸安装	
公司名称	长春红门智慧停车科技有限公司	
价格	.00/个	
规格参数	品牌:红门 型号:K600D 产地:深圳	
公司地址	绿园区基隆路万嘉花园A8幢110房	
联系电话	18040018855	

产品详情

空降门K600D

门排部分采用可收缩栅栏结构,开门到位后,门排竖管部分全部隐藏于面梁中,关门过程门排舒展大方 ,关门后门排错落有致,大气稳重。

压力防砸和红外线防砸双重保护功能;在门排下落过程中,人或者车辆等挡住红外发射先或者触碰到雅 鹿感应胶条,门排会立即转化为上升状态并运行4秒停止,保障人员车辆安全。

空降门K600D产品性能特点

- 1. 门体单开长6米(即门排6米),对开可达12米,高度分为1.2米和1.5米两种规格
- 2. 门排部分采用可收缩栅栏结构,开门到位后,门排竖管部分全部隐藏于面梁中,关门过程门排舒展大方,关门后门排错落有致,大气稳重。
- 3. 机箱部分为对称式双机箱结构,不需要分左右固定,简介规整,占地空间小,安装方便,无路轨要求,可维护性高
- 4. 采用AC220V/250W电机及交流控制系统,稳定可靠
- 5. 压力防砸和红外线防砸双重保护功能;在门排下落过程中,人或者车辆等挡住红外发射先或者触碰到压力感应胶条,门排会立即转化为上升状态并运行4秒停止,保障人员车辆安全。

- 6. 漏电保护功能:产品带有漏电保护功能,能对控制系统实现过流过载保护
- 7. 本产品系统可连接终端收费系统,实现产品用途多元化(用于出入口车流量小、起降频率 20次/小时的场所)
- 8. 本产品门排配有手动起降装置,可在断电情况下使用
- 9. 产品机箱与门排部分分开包装,方便运输与现场安装
- 10. 采用四连杆机构传动,传动精度高,使用寿命长

空降门K600D的参数

标准高度H	机箱规格长x宽x高	门排底部离地	机芯速度/起落	电机类型与功	减速机与减速
		间隙 (mm)	杆时间	率	比
闸杆中心/	(mm)				
门排高度					
1.2/1.5	540x820x1360 (H=1.2m)	105	快速/6s	无刷电机250w	电机减速比10:1
	540x820x1660 (H=1.5m)				蜗轮蜗杆减速
	,				比51:1
	注:以上高度不含机箱底板				

注明:数据参数仅供参考,实际数据请与技术人员确定为准

此价格不代表终交易价格,终解释权归本店所有。