## KVV控制电缆 kvv3\*1.5 4\*1.5 7\*1.5屏蔽控制电缆KVVP22

产品名称	KVV控制电缆 kvv3*1.5 4*1.5 7*1.5屏蔽控制电缆KVVP22
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	5.21/米
规格参数	品牌:埃因 材料:KVV 电压:300/500V
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

## KVV控制电缆 kvv3\*1.5 4\*1.5 7\*1.5屏蔽控制电缆KVVP22

产品标准:GB/T9330—2008

使用特性: 工频额定电压Uo/U为450/750V或0.6/1kV。 电缆导体的允许长期极高工作温度为70 。 电缆敷设时环境温度应不低于0 ,若环境温低于0 时,应对电缆进行预热。 电缆的推荐允许弯曲半径如下:无铠装电缆,应不低于电缆外径的6倍;铠装或铜带屏蔽电缆,应不低于电缆外径的12倍;屏蔽软电缆,应不低于电缆外径的6倍。

## 适用范围:

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(屏蔽)控制电缆适用于额定电压450/750V及以下或0.6/1kV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。型号产品名称电压V 芯数 截面 mm2 主要适用范围:

KVVP2-22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等固定场合 KVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装kvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合 KVVP 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝屏蔽电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 KVVR 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动要求的场合 KVVRP 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动屏蔽要求的场合 KVVP2 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合 ZRKVV22 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装zrkvv22电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合 NHKVVP耐火铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽电缆 450/750 4-37 0.75-10

附内RVVPin分钟心浆氯乙烯绝缘浆氯乙烯扩展间丝编织屏蔽电缆 450/750 敷设在室内,电缆沟、管道等要求屏蔽、阻燃的固定场合 ZRKVVR 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动和阻燃要求的场合。

ZRKVVRP阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织铜丝屏蔽控制软电缆 450/750 4-37 0.75-10 敷设在室内,有移动屏蔽和阻燃要求的场合。