

大量供应南京中德AS、AV 潜污泵，吸（提）砂泵，AS16-2CB，AS30，AV14-4等

产品名称	大量供应南京中德AS、AV潜污泵，吸（提）砂泵，AS16-2CB，AS30，AV14-4等
公司名称	南京中德环保设备制造有限公司
价格	2950.00/台
规格参数	品牌:南京中德 功率:1.6KW 处理量:29立方米
公司地址	八佰桥镇金牛湖街道新光社区双桥路115号
联系电话	025-58497582 13512516072

产品详情

AS吸砂泵技术说明

1.设备名称 吸砂泵

2.设备安装地点 沉砂池砂斗内

3.技术参数

规格型号 AS1.6-2CB

流量 22m³/h

扬程 5.8 m

4.用途

主要将沉淀在池底的泥沙等比重较大的颗粒和污水的合液提混升、并输送到池外砂水分离器内。

5.工作原理

吸砂泵置于沉砂池储砂斗内，根据设定的周期（可调）运行，将沉淀在池底槽内的砂水混合液通过泵提升并排到池边的砂水分离器内。

6.产品特点

采用大通道抗堵塞、耐磨损、耐腐蚀水力部件设计，能有效地通过直径25-80mm的固体颗粒；设计合理、抗堵塞、缠绕能力强，使用可靠；采用新材料的密封，可以使泵安全连续运行在8000小时以上；潜水开放式叶轮设计，可排除渠底的砂水混合液，防护等级IP68，绝缘等级F级；结构紧凑、移动方便、安装简便，无需建泵房，可减少工程造价；自动安装系统，给安装、维修带来了大的方便，人可不必为此而进出污水坑；对产品的漏电、漏水以及过载等进行保护控制，提高了产品的安全性与可靠性。

7.供货范围

完整的吸砂装置、附件、紧固件、控制箱以及所需的电缆和信号线收放装置等。

A提砂泵

1.设备名称 A潜水排污泵

2.型号 A5.5

3.数量 台

4.技术参数

流量 $Q=30\text{m}^3/\text{h}$

扬程 $H=20\text{m}$

电机功率 $P=5.5\text{KW}$

出水管口径 $\varnothing=100\text{mm}$

5.产品特点

(1) A系列潜水排污泵采用大通道抗堵塞水利部件设计，能有效地通过直径 25 mm的固体颗粒,特别适用于吸砂泵；

(2) 采用新材料的密封，可以使泵安全连续运行在8000小时以上；

(3) 设有绕阻超温报警，绕阻漏水报警，绕阻防凝露装置；

(4) 电机保护等级为IP68，定子采用F级绝缘。

6.材质

(1) 潜水排污泵叶轮采用高硅球墨铸铁，机座、泵壳采用铸铁HT200，能承受一定的冲击负荷；

(2) 潜水排污泵奠基电机轴采用2Cr13不锈钢制造；

(3) 潜水排污泵的轴承为NSK\SKF轴承；

(4) 机械密封采用碳化钨，静密封采用丁晴密封圈。