

# 装配式砂加气板材施工 山东装配式砂加气板材 济南聚信放心选购

产品名称	装配式砂加气板材施工 山东装配式砂加气板材 济南聚信放心选购
公司名称	济南聚信新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济阳区北宗家村1号
联系电话	15305418333

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：济南聚信新型建材有限公司

### 粉刷轻质砖隔墙的方法

轻质砖隔墙由于质量轻，山东装配式砂加气板材，防火隔音，保温性能好，所以经常运用在家装，ktv，宾馆，办公室等当地。那么，ALC板厂家就来教你们怎样粉刷轻质砖隔墙才更漂亮。

其实轻质砖隔墙的粉刷和一般墙面的粉刷进程是相同的，装配式砂加气板材施工，刮遍腻子，打平后进行粉刷就可以了。一起轻质砖隔墙还有一种加气块砖隔墙，这种轻质砖隔墙在粉刷中要先抹灰，等干透后在刮腻子，装配式砂加气板材安装，之后就可以粉刷了。轻质砖隔墙粉刷的颜色可根据自己喜欢的颜色粉刷，办公室和厂房好粉刷白色，家装可粉刷成粉色能添加家庭的温馨感，而ktv和宾馆可粉刷成其他的颜色。

标准的混凝土混合物由四个元素组成:硅酸盐水泥、沙子、砾石骨料和水。  
在许多情况下，装配式砂加气板材生产厂家，ALC板材用于实现特定每平方的重量。  
ALC板材是较轻的材料通常替代较重的碎石骨料。

1、测量混凝土的质量而不是数量。 一个简单的方法是创建不同的混凝土混合物不同的骨料。  
把混合物倒在相同的容器和测量湿和干重的混合物。 使用相同大小的容器。  
1磅或5磅咖啡罐比较可行的容器。

2、创建一个标准混凝土基数比较由1部分硅酸盐水泥混合，两部分粗砂碎石骨料，1/2英寸或3/4英寸大小。正常密度的混凝土将干燥时重约145磅/立方英尺。加少许水。太多的水将创建一个弱混合，容易开裂。

3、遵循标准的混凝土混合物的比例1部分硅酸盐、2部分水泥珍珠岩和3部分粗砂。加足够的水来创建一个平滑的混合物。把混合物倒入容器选择。由公司表面上跳跃的容器夯实混合物。用抹刀容器顶部的水平。重复使用各种轻质骨料混合过程如蛭石、矿渣、炉渣或加工页岩。使用一个的尺度来衡量和记录每一个混合的湿重。每个容器标签用黑色水彩笔识别每个容器的轻骨料。

4、允许所有的混合物干燥48小时。权衡每个容器并记录每个混合物的干重。风干ALC板的密度差异很大取决于所使用的轻骨料。期望密度从12到80磅/立方英尺。

5、使用ALC板地板线烟囱或创建系统。用ALC板创建倒柜台顶部。使用它作为储罐或槽绝缘的基地。在高层建筑ALC板用作地板减肥和减肥仪，有许多应用程序作为商业建筑的屋顶，学校和仓库。

ALC板材按建筑功能如何划分

ALC板材按建筑功能划分使用：

一、居住建筑：住宅、宿舍、公寓等。

一般使用部位：内隔墙、外墙、屋面板、楼板、保温板等

二、公共建筑：行政办公楼、学校、图书馆、文化馆、医院、酒店、宾馆、学校、商场、商铺、超市、影剧院、会展中心、展览中心、博物馆、体育馆、车站等。

一般使用部位：内隔墙、外墙、屋面等。

三、工业建筑：厂房、仓库、生产车间等。

一般使用部位：外墙、防火墙、屋面、围墙等。

四、农业建筑：保温室、农贸市场等。

一般使用部位：外墙、屋面等。

装配式砂加气板材施工-山东装配式砂加气板材-济南聚信放心选购由济南聚信新型建材有限公司提供。济南聚信新型建材有限公司为客户提供“轻质隔墙板,alc板,陶粒空心板,砂加气混凝土墙板”等业务，公司拥有“聚信”等品牌，专注于水泥及制品等行业。，在济南市济阳区北宗家村1号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司还是从事陶粒空心隔墙板，空心隔墙板，轻质空心隔墙板的厂家，欢迎来电咨询。