

盾安消防咨询 调试消防维保消防咨询 泉州消防维保消防咨询

产品名称	盾安消防咨询 调试消防维保消防咨询 泉州消防维保消防咨询
公司名称	泉州盾安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省晋江市青阳普照和平中路29号
联系电话	15160763888 15160763888

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泉州盾安消防设备有限公司

厦门消防设施检测_消防设施维保-泉州君安消防检测有限公司

初起火灾扑救知识

- 1、发现火情，沉着。发现起火时，首先要保持沉着冷静，理智分析火情。如果是在火灾的初期阶段，燃烧面积不大，可考虑自行扑灭。如果火情发展较快，要迅速逃离现场，向外界寻求帮助。
- 2、扑灭小火，争分夺秒。当刚发生火灾时，应争分夺秒，奋力将小火控制、扑灭；千万不要惊慌失措地乱叫乱窜，置小火于不顾而酿成大灾。
- 3、小孩老人，改造消防维保消防咨询，逃生要紧。中小學生身体、心智都没有发育成熟，分析问题和处理问题的能力相对薄弱，自力保护能力不强，在火场上很可能因为对危险情况不能进行正确判断和处理而造成不必要的人身伤亡。所以，我国任何单位和个人都不得组织中小學生参加灭火。对于孕妇、老年人和有较严重身体的残疾人，一般也不应该组织他们参加灭火。
- 4、灭火器材，分类选择。常用灭火器按内部充装的灭火剂不同可分为清水灭火器、泡沫灭火器、干粉灭火器、二氧化碳灭火器等类型，不同类型的灭火器有其不同的适用场所。清水灭火器用以扑救木、竹、棉、毛、草、纸等一般固体物质初起火灾，不宜用于油品、电器设备等火灾。泡沫灭火器用来喷射泡沫扑救油类及一般固体物质初起火灾。干粉灭火器是目前使用和配置多的一种灭火器，可扑救液体、可燃气体、带电设备等的初起火灾。二氧化碳灭火器适用于扑救电器火灾、可燃液体火灾、贵重设备、图书资料、仪器仪表等场所的初期火灾。

5、煤气泄漏，小心谨慎。万一家中发现了燃气泄漏，务必保持，千万不要触动家中任何电器开关，更不能使用打火机、火柴、手电筒照明检查，也不能在家中打电话报jing。首先应迅速关闭气源，然后打开窗门，让自然风吹散泄漏气体，如需打电话报jing，调试消防维保消防咨询，应到远离现场的地方进行。

如果对我们的产品有兴趣了解的话，欢迎来电洽谈。

集美区消防烟感安装、泉州点型感温火灾探测器多少钱？

点型感温火灾探测器

一、特点

1. 采用软硬件滤波，提高了感温探测器的抗干扰能力
2. 非编码方式设计，使用简便
3. PCB板全密封防护工艺
4. 采用高灵敏度热敏元件提高了感温探测器对温度变化的响应速度

二、技术参数

1. 探测器类别：A2R
2. 工作电压：DC12V ~ DC28V
3. 工作电流：
 - (1) 监视电流（非峰值）：40uA
4. 感温探测器的状态指示：
 - (1) 正常监视状态：LED灯周期性地闪亮
 - (2) 火警状态：LED灯常亮
 - (3) 故障状态：LED灯常灭或无规律闪亮
5. 使用环境：温度-10 ~ 50 相对湿度 95%RH，不凝露
6. 壳体材料与颜色：ABS，
7. 重量：约75g
8. 执行标准：GB4716-2005

近年来，泉州消防维保消防咨询，出于秩序和质量的考虑，市场和政策进一步加强对消防设施工程设计施工企业的监管，其最终目的是促行业的健康发展。，不同资质等级的申请都需要满足这些条件，值得

我们探讨和交流。

据我们所知，消防设施工程设计企业有甲J和乙级两种资质，二者有一定的区别。企业在申请时需要根据自身条件和本标准申请资质。

承包工程范围

资质可承担所有消防工程设计项目，承包类型和规模不限

乙级资质可承担中型以下工业或民用建筑工程消防设施工程的专项设计业务。

如果对我们的产品有兴趣了解的话，欢迎来电洽谈。

消防管道安装及焊jie要求

消防器材为你介绍消防管道安装及焊jie要求

- (1) 报jing阀以后的管路上不应有其他用水设施，并应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。
- (2) 自动喷水灭火的管道应设有坡度，并坡向排水管或辅助排水管。湿式系统干管的坡度不应小于 0.002° ，配水管、配水支管的坡度不小于 0.005° 。
- (3) 所有配水管或配水支管的直径不应小于25mm。
- (4) 每侧每根的配水支管设置的喷头应符合下列要求：
 - A、轻危险级和中危险级建筑、构筑物均不应多于8个，当同一配水管在吊顶上、下均布置喷头时，其上、下侧各不多于8个。
 - B、严重危险级建筑、构筑物不应多于6个。
- (5) 管道与建筑结构小的距离应符合表11-21的要求。

太原消防器材消防管道焊jie连接

焊jie时，异径管道的管径二者相差不应大于50mm，如大于50mm时，应采用大小头焊jie，表面不允许有裂缝、气孔、夹渣、溶合性飞溅、咬边、凹陷、接头坡口错位等。

灭火器的使用和检查方法

消防器材灭火器的使用和检查方法：

使用方法：

除掉灭火器铅封；

拔掉灭火器保险销；

左手握着灭火器喷管、右手提着灭火器压把；

在距离火焰2米的地点，右手用力压下灭火器压把，左手拿着灭火器喷管左右摆动，喷粉覆盖整个燃烧区域，将火源扑灭；

检查方法：

检查灭火器软管是否有和喷嘴是否完好。

检查灭火器安全插销是否完好。

检查灭火器压力指数

检查灭火器瓶体有无生锈、和红色油漆是否过淡。

检查灭火器压力区域：

红区域：表示灭火器内干粉压力较小，有无法喷出的可能或已经失效。

绿区域：表示压力正常，灭火器可以正常使用。

黄区域：表示太原消防器材灭火器内的压力过大，可以正常使用。但有、的危险。

如果对我们的产品有兴趣了解的话，欢迎来电洽谈。

盾安消防咨询-调试消防维保消防咨询-泉州消防维保消防咨询由泉州盾安消防设备有限公司提供。泉州盾安消防设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！