

要买特种喷房除尘剂，就来长沙找固特瑞—你的选择您喜欢

产品名称	要买特种喷房除尘剂，就来长沙找固特瑞—你的选择您喜欢
公司名称	长沙固特瑞新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长沙固特瑞 有效物质含量:99（%） 产品规格:25KG/桶
公司地址	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道杜鹃路54号11栋802房
联系电话	0731-88619266 13517481259

产品详情

品牌	长沙固特瑞	有效物质含量	99（%）
产品规格	25KG/桶	执行标准	SGS
主要用途	提高喷房空气环境的洁净，达到粘尘的作用	CAS	. .

[长沙固特瑞新材料科技有限公司](#)

主营产品：公司现有清洗除油剂、脱脂剂、除锈剂、铝表面调整剂、脱漆剂、防锈油、金属表面处理剂、四合一磷化液、强力脱漆剂、常温发黑剂、钝化防锈剂、强力脱脂去油剂、磷化（黑色磷化、彩膜磷化、拉拔磷化、刷涂磷化）。

咨询热线：400-0731-066或0731-8861925518229935018杨

您的问题就是我

们的课题！您的需求就是我们的追求！相信我们是您最佳的选择网址：<http://www.csqtr.com>

产品介绍：

gt-nc2008特种喷房除尘剂

gt-nc2008特种喷房除尘剂是一种用作防止喷房壁，窗户，洁净室墙面和其它表面受过喷漆影响的水基涂料。主要为高分子聚合而成的非离子均聚物，可显著提高粉尘的团聚力；同时增加粉尘团粒多孔性，提高喷房空气环境的洁净，达到粘尘的作用。gt-nc2008特种喷房除尘可以有效防止喷房的漆雾过多的环绕、漆雾颗粒的散落。可使喷房空气环境更洁净、大大提高被喷涂产品的质量。

特点和优点

操作简便、成本低廉、抑尘高效、无毒无害、清洁、不含挥发性有机物、不必使用溶剂型脱漆剂、可以方便地应用喷淋法去除、黏度较高，可以涂成厚膜、不会干燥的配方，持续时间长、可以长期地保持黏度、用冷水就可以方便且彻底地作水洗、对大多数的漆雾凝聚工艺不产生干扰、在窗户上使用不影响窗户的透明

典型性质

外观 清澈的粘性液体 溶解性 水溶完成 闪点 至沸腾无闪点 黏度 12,000-18,000cps@24 ° 含量 无

使用方法：通常gt-nc2008特种喷房除尘剂使用无空气的喷淋法涂装，但也可以使用刷洗和滚筒法涂装。建议的湿膜厚度为0.3-0.5毫米，但可在不同的应用中使用不同的膜厚。如果除膜和除过喷漆不是每天进行，则为了以后去除容易，就需要每天涂上一薄层gt-nc2008特种喷房除尘剂。使用通常的水压就可以作良好的水洗，但如使用中压或高压水作水洗则效果更好。在过喷漆较厚时，为了使过喷漆得到完全去除，应在水洗前先作刮漆。

gt-nc2008特种喷房除尘剂一般情况使用参数表

主要成分	聚丙烯酸盐、天然矿产聚合物
使用周期	1次/1-2周
使用方法	涂刷
使用工具	采用普通油漆刷或滚涂刷均可
清洁方式	采用水洗即可
运输包装	20公斤/桶
储存条件	4~25 ° c一年