

热卖脱漆脱塑剂，绝不伤底材—长沙固特瑞品牌

产品名称	热卖脱漆脱塑剂，绝不伤底材—长沙固特瑞品牌
公司名称	长沙固特瑞新材料科技有限公司
价格	.00/桶
规格参数	产品规格:25KG/桶 执行标准:SGS 主要用途:脱漆、脱塑
公司地址	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道杜鹃路54号11栋802房
联系电话	0731-88619266 13517481259

产品详情

产品规格	25KG/桶	执行标准	SGS
主要用途	脱漆、脱塑	CAS	1

<http://www.csgtr.com/newsview-7-719.html> 本段为我公司做的脱漆视频。

联系电话：18229935018杨 400-0731-066

[长沙固特瑞新材料科技有限公司](#)

是以专业生产各类金属表面处理化学产品为主体，集科、工、贸于一体的高科技企业。长期致力于金属表面处理剂新技术，新工艺的开发，生产，销售与服务。

产品介绍：

我司借鉴国外最新科技成果，开发的这种酸性**强力脱漆剂**

，克服了污染大、毒性大、费工费时的火烧除漆、碱煮脱漆、人工铲漆等缺陷。本品主要适用于各种油漆，电泳漆和粉末涂料的去除，广泛用于铁路、造船、航空、汽车、机械、化工、木器家具、印铁制品等行业。主要特点：1.产品不需加温，常温脱漆，脱漆速度快，1--20分钟即可将漆膜脱除；2.效率高，脱漆率达95 - 100%；3.适应范围广，本产品可以有效地脱除各种烘漆、自干漆以及喷塑材料；4.对钢铁金属，铝，镁，铜材，木材，水泥等底材无腐蚀，5.阻燃性能好，遇明火也不燃烧。因此本产品是一种安全可靠的高效脱漆剂。6.施工简易，使用量少，性价比高，每公斤可脱除旧漆层4~10m²，使用稳定、挥发性小、成本低、对人体伤害小，是国内、外油漆、塑料粉末脱除处理技术的新工艺使用说明：本品可采用浸渍或涂刷式处理。本品直接使用，使用时先将脱漆剂倒入耐酸容器内（水泥或金属内衬10mmpe板），然后可加入适量清洁水覆盖脱漆液表面进行水封以避免挥发。本品最好采用玻璃瓶、搪瓷器皿、陶瓷罐、不锈钢器皿密闭长期保存，厚聚乙烯桶或聚丙烯桶可短期存放。1。浸泡式：将需要脱漆的工件全部浸泡在脱漆剂中1—20分钟，漆膜即可全部脱落，（因树脂不同处理时间不同）取出后用高压水打掉附在工作表面的残余漆片，（也可用木片、竹刮清除漆皮）用清水洗净即可。要定期的滤出被去除的漆渣

及塑料粉末片；不使用时要将容器遮盖；如需处理速度更快，可在工作涂层表面划痕，直达基体；使用温度不宜超过40℃。2. 涂刷式：工件最好平放，以利施工。对于大型工件，可用毛刷或棉纱将脱漆剂涂于需脱漆的部位，对于漆膜厚的工件，可反复涂2 - 3次，直至漆膜脱落，后清洗工艺同浸泡式一样。注意事项：1、本产品在不明材质上使用时，请先小面积试刷，发现无不良反应后才可施工。2、因产品在桶内可能会生产一定量的气体，因此，在打开盖子前，请勿将脸正面对准包装桶口，以免气体冲到脸上。打开盖子时请慢慢的松开，让气体自行慢慢流走即可。本产品为弱酸性产品对皮肤与眼睛有刺激性，请施工时配戴乳胶手套，站在上风处施工，避免沾染皮肤，若溅到眼睛应立即用清水冲洗，再请医确诊。3、用本品脱除漆膜后，需全新喷涂时，要清除干净残留物。2、包装储运：本品为25公斤/180公斤塑料桶包装。按一般液体化学品运输，密封储存于阴凉通风处，冬季储存温度不高于-10℃，保质期一年。五金零件喷漆或喷塑前处理[磷化](#)

售后服务：

- 1、我们有专业的销售工程师，可提供完善的售后服务；
- 2、我们可依贵厂油漆使用用量协助贵厂建立合理的安全库存量；
- 3、协助解决在使用及操作期间所发生异常状况，同时培训现场人员解决异常状况。
- 4、技术服务/培训

（1）开槽和使用技术培训期间将有我们的技术人员在现场服务，现场服务时间持续数天，视系统运作情况而定。

（2）如有需要，我们也供应在系统中加入我们的化学品的加料控制设备—计量泵，完全不需人工操作或投料。