

TPU德国(拜耳)385E

产品名称	TPU德国(拜耳)385E
公司名称	浙江昌宏塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	特性:挤出级TPU 型号:385 E 用途级别:高强度,用途:薄膜工程
公司地址	义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

挤出级,高机械强度用途:应用于薄膜、软管TPU德国科思创(拜耳) 385E.

TPU德国(拜耳)385E挤出级

tpu是什么材料

TPU名称为热塑性聚氨酯弹性体橡胶,这种材料能在一定热度下变软,而在常温下可以保持不变.用在鞋上多起稳定支撑的作用.

TPU德国科思创(拜耳) 385E挤出级,高机械强度用途:应用于薄膜、软管

TPU德国科思创(拜耳) 192变速杆球柄、滚轴、连轴器、鞋跟注塑级

TPU德国科思创(拜耳) 260注塑级 应用于脚轮、索环和密封件

TPU德国科思创(拜耳) 285注塑、挤出、吹塑

TPU复合面料是一种多层纺织材料粘结贴合材料,简单的定义是TPU膜跟面料通过贴合,复合在一起以制备具有更理想性能的单—构造的

面料从而改善面料质地,复合面料后TPU复合面具有防水透湿性,防辐射耐磨性,耐洗涤性,耐磨性,防风等特殊功能。当TPU复合在服

装面料上时,一般分为三种类型,低透气性,正常透气性,高透气性。这主要是指透湿性,防水性一般

在10000 Pa以上。通常，以下

2000Pa的透湿性被称为低透气性。

约2000-8000Pa是正常透气的。超过8000Pa的透湿性被称为高透气性。