中兴ZXDU68S601通信电源48V600A整流电源柜

产品名称	中兴ZXDU68S601通信电源48V600A整流电源柜
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU68S601 规格:48V600A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221(注 册地址)
联系电话	15530201877 15530201877

产品详情

中兴ZXDU68S601通信电源48V600A整流电源柜

- 1) 中兴ZXDU68 S601通信电源系统支持宽电压交流输入范围;
- 2) 呼吸式功率管理、节能高效;
- 3)的蓄电池管理;
- 4) 节地、节材,扩容能力强;
- 5) 支持海量数据存储;
- 6)中兴ZXDU68 S601通信电源系统支持WEB远程访问;
- 7) 支持多种语言显示;
- 8) 支持监控模块、子模块软件远程更新;
- 9)丰富智能接口,支持灵活多样的监控组网。

中兴ZXDU68 S601通信电源系统的技术指标

技术特性

指标

模块组成 由50 A模块组成,满配置600 A(12个) 交流输入 380 V/220 V制式 80 V~300 V (220 VAC输入时) 45 Hz~65 Hz 100 A 两路手动/自动切换 直流输出 -42 V~-58 V 效率 90% 功率因数 0.99 外形尺寸(高×宽×深) $2000 \text{ mm} \times 600 \text{ mm} \times 600 \text{ mm}$ $1600 \text{ mm} \times 600 \text{ mm} \times 600 \text{ mm}$ 中兴ZXDU68 S601通信电源系统产品特性 我公司主要经营开关电源.通信电源.ups电源.蓄电池,48v直流电源,电源模块 ZXDU68 S601是一款高效率-48V室内组合电源系统,标准配置33kW,并可根据用户需要单柜扩展至105kW。 包含更加丰富的外部接口:输入输出干接点、RJ45、RS232、RS485、USB,可以根据现场环境灵活组网 系统采用效率高达96%的整流器,比传统电源更加节省能耗,减少CO2的排放。 功率密度更高,机柜深度400mm,前接线前维护设计,减少占地面积和维护空间。

监控单元采用彩色屏幕,视觉效果更好,同时使用人性化的九宫格设计,操作更加便利。

用户体验

高功率密度,节省占地空间高达50%,减少站点租赁费用支出

80~300VAC宽输入电压范围,提升电池使用寿命

-40~+70工作温度范围,野外适应能力更强,节省温控设备的费用

采用高效率整流器,比传统电源节省电能高达10%

中兴ZXDU68 S601通信电源系统丰富的网络接口可提供干接点、RJ45、RS232和RS485,并支持USB接口快速开局和监控存储能力扩展