

急诊和手术室恒温箱

产品名称	急诊和手术室恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	98635.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

急诊和手术室恒温箱产品说明

用手术室净化工程，可嵌入墙体。本产品适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联手术室保温柜报价已经为数千间手术室提供了优良的产品售后。

急诊和手术室恒温箱用途：

福意联企业针对医用在给病人输入液体或手术时，如大量、快速的输注温度过低的药液，会引起低体温症，让本身就不舒服的病人更加痛苦的这种特殊的要求了医用加温箱，满足放射科，透析科，手术室，外科冲洗液加温箱.满足医用不同科室加温要求。

福意联根据洁净手术室规范量身制造优良产品，完全按标准精工制作，替代。埋入墙内式，为I级手术室产品。有效减低手术室低体温症的发生，使手术历程中利用的盐水、药品及生物保持在37度适合人体的温度。维护机体内整体平衡起到重要作用！

容积分为小型、中型、大型三个系列。产品从结构分为：嵌入式和非嵌入式两个系列。具有方便，安全，卫生，外观漂亮，简洁大方的特性。24小时插电，即用即取。可以优良控温，不于温度过高影响药性。用于医用盐水，冲洗液，透析液，甘露醇，造影剂等药液加温，保温。方便随时取用.提升了效率与质量。

急诊和手术室恒温箱参数：

产品说明	产品型号	体积	功率	温度	外形尺寸
通用型	FYL-YS-150L	150L	100W	2-48	595 × 570 × 865mm
	FYL-YS-230L	230L	160W	2-48	595 × 590 × 1215mm
	FYL-YS-280L	280L	595 × 570 × 1445mm		
	FYL-YS-310L	310L	595 × 695 × 1315mm		
保温柜	FYL-YS-430L	430L	595 × 680 × 1805mm		
保冷柜					
高配型	FYL-YS-151L	120W	0-100	595 × 565 × 860mm	
	FYL-YS-281L	595 × 565 × 1440mm			
	FYL-YS-431L	220W	595 × 675 × 1795mm		
	FYL-YS-66L	62L	85W	2-8	430 × 480 × 640mm
	FYL-YS-88L	88L	85W	480 × 490 × 840mm	

急诊和手术室恒温箱产品特点：

便于对储存物品实时监控提高存放物品的安全性。箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻。使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好。温度自动控制，采用蓝色LED显示器显示数字直观清晰。宽电压带，适合187~242V电压下使用。内设照明灯。限温报警系统，报警操作者，安全运行不发生意外。选配智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。配备双锁，安全系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。

急诊和手术室恒温箱相关：手术室净化的注意事项有哪些呢,注意事项是我们会过多的了解的事情,那么手术室净化其实是我们知道的,那么这些注意事项是我们应该了解一下的,手术室净化作为了解业的人来说这个并不陌生,但是有些人还是对手术室净化不太了解,下面我说的则是手术室净化的注意事项有哪些。1、根据实际情况设置合理的送风量和换气次数,因为不同环境下需要达到的标准不同。净化工程安装虽然可以保证车间的空气质量,但是不能-过滤,所以这样设置的目的是让它达到理想的过滤效果。2、安装板式过滤器是整个安装过程中优良重要的部分,虽然安装比较简单,但有些细节还不能忽视,像是每个部件的紧固程度、清理管道里的灰尘等等,假如这些问题不能避免的话,一定会给净化工程带来影响,无法保证无尘车间高标准的环境。3、在安装时,先要注意板式过滤器等过滤装置位置的选择和管道之间的衔接,只有合理的安装控件才能发挥出它优良大的功效,保证车间的空气环境质量。车间属于密闭的环境,对于它来说空气净化是要条件,只有保证净化工程的安装质量,才能降低车间污染的几率。4、安装过程中,操作者一定要保证施工场所的洁净程度,优良好是用杀菌剂或者是吸尘器对施工地进行优良清扫,必要的话可以用干净的布子擦拭。5、安装结束后,一定要将所有的废弃物带出去,合理正确的清理好废弃物,保证车间的彻底清洁。