## 石油沥青软化点检测 沥青25 延度检测

产品名称	石油沥青软化点检测 沥青25 延度检测
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:沥青检测机构 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

检测产品范围

交通------路用硬质沥青、重交通道路石油沥青、再生沥青混凝土等

建筑------土石坝沥青混凝土面板和心墙、石油沥青玻璃纤维胎防水卷材、波形沥青瓦、波形沥青防水板、弹性体改性沥青防水卷材、聚合物改性沥青防水垫层、塑性体改性沥青防水卷材、自粘聚合物沥青泛水带、自粘聚合物沥青防水垫层、道桥用改性沥青防水卷材、煤沥青纸胎油毡等

其他-----沥青固化体、 球墨铸铁管沥青涂层、环保型沥青软包装袋、 环氧沥青防腐涂料、水乳型沥青防水涂料、非固化橡胶沥青防水涂料等

## 常见检测项目

交通-----25 延度、135 动力粘度、密度、TFOT(或RTFOT)后残留延度、针入度、软化点、60 动力粘度、溶解度、开口闪点、蜡含量、蒸发损失质量分数、弯曲挠度、撕裂强度、抗冻性、抗UV老化、抗渗性、抗冲击性、纵向拉力、柔度、耐热度、喹啉不溶物等

建筑------尺寸偏差、外观、单位面积质量、可溶物含量、拉力、耐热性、低温柔性、不透水性、撕裂强度、热老化(外观、拉力保持率、质量损失率、低温柔性)、脆点等

沥青固化体-----不均匀度、含水率、废物包容量、软化点、抗水性(抗浸出性、抗浸泡性)、起始放热温度和燃点、耐 辐照性等

沥青涂层------挥发余物的软化点、挥发余物在25 的针入度、闪电、表面干燥时间、固体份、灰份、涂层厚度、垂弛度试验、耐盐雾性、耐湿热性、、耐水性、耐盐水性、耐碱性、耐酸性、耐挥发油性、弯曲试验、流挂性、不挥发物含量、防腐性等

沥青软包装袋------尺寸及偏差、外观、材料高温抗张强度、底部高温抗张强度、防粘性、牢固度、底部 耐热性等

## 用检测标准

JT/T 1309-2020 路用硬质沥青

DL/T 5411-2009 土石坝沥青混凝土面板和心墙设计规范

GB/T 11148-2008 石油沥青溶解度测定法

GB/T 11964-2008 石油沥青蒸发损失测定法

GB 14569.3-1995 低、中水平放射性废物固化体性能要求 沥青固化体

GB/T 14686-2008 石油沥青玻璃纤维胎防水卷材

GB/T 15180-2010 重交通道路石油沥青

GB/T 17459-1998 球墨铸铁管 沥青涂层

CJJ/T 273-2019 橡胶沥青路面技术标准

GB 18242-2008 弹性体改性沥青防水卷材

GB 18243-2008 塑性体改性沥青防水卷材

GB 18967-2009 改性沥青聚乙烯胎防水卷材

GB/T 20474-2015 玻纤胎沥青瓦

GB/T 2290-2012 煤沥青

GB/T 2293-2019 焦化沥青类产品喹啉不溶物试验方法

GB 23441-2009 自粘聚合物改性沥青防水卷材

GB/T 25033-2010 再生沥青混凝土

GB/T 26510-2011 防水用塑性体改性沥青

GB/T 26528-2011 防水用弹性体(SBS)改性沥青